



Accesorio Fin de Linea para Cable IRONCLAD/MICALERT / Resistencia 1 M Ohm / Carcasa IP66 para Exterior / Terminacion de Linea Sensor Perimetral / RBTEC MCTR

SKU: MCTR Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$2,243.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>RBTEC · MCTR · Proteccion Perimetral</p> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; line-height: 1.2;*>El cierre que completa tu perimetro.</h2> <p style='font-size: 17px; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto 25px auto; color: inherit;*>Resistencia de fin de linea de 1 MΩ en carcasa IP66. La terminacion que tu sistema IRONCLAD o MICALERT necesita para operar sin falsas alarmas.</p> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/Al/agente/ai_1783637716016_9tgnlq.png' alt='RBTEC MCTR amarrado con alambre de acero en malla ciclonica'> <p style='font-size: 12px; opacity: 0.5; margin-top: 8px; color: inherit; font-style: italic;*>La imagen es solamente ilustrativa</p><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 45px; padding: 25px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;*> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;*>1 MΩ</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>Resistencia</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;*> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;*>IP66</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>Cables compatibles</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;*> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;*>10 g</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>Peso ultraligero</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: COMPATIBILIDAD ===== --><div style='margin-bottom: 45px;*> <p style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; text-align: center;*>Compatibilidad</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;*>Hecho para IRONCLAD y MICALERT.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; max-width: 700px;*>El MCTR se conecta directamente al final del recorrido del cable sensor IRONCLAD o MICALERT. Sin adaptadores, sin conversiones. Lo sacas de la caja y lo instalas en el ultimo tramo de tu tendido perimetral. Tu panel de alarma lee la resistencia de 1 MΩ y confirma que la linea esta completa.</p></div><!-- ===== PILAR 2: RESISTENCIA DE PRECISION ===== --><div style='margin-bottom: 45px; padding: 25px; background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-align: center;*>Precision</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;*>1 megaohm. Ni mas, ni menos.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; max-width: 700px;*>La resistencia de fin de linea de 1 MΩ es el valor que tu procesador de senal RBTEC espera ver en el extremo del cable. Un valor incorrecto genera falsas alarmas o, peor, deja un tramo ciego. El MCTR entrega exactamente lo que el sistema necesita para distinguir entre un corte de cable, un intento de escalamiento y una linea en reposo.</p></div><!-- ===== PILAR 3: DURABILIDAD ===== --><div style='margin-bottom: 45px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-align: center;*>Durabilidad</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;*>IP66. Lluvia, polvo, sol.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; max-width: 700px;*>La carcasa del MCTR esta disenada para vivir en el poste, en la barda, en la cerca. Proteccion IP66 contra chorros de agua potentes y penetracion total de polvo. Desde el invierno humedo de la sierra hasta el calor seco del desierto mexicano. Lo instalas y te olvidas.</p> <div style='margin-top: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/RBTEC/MCTR/MCTR-AD-1-p.PNG' alt='MCTR RBTEC vista adicional'> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 45px;*> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;*> <h4 style='font-size: 14px; text-align: center; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Electricas</h4> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Resistencia</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>1 MΩ</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Funcion</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>Fin de linea (EOL)</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Compatibilidad</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>IRONCLAD / MICALERT</dd> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;*> <h4 style='font-size: 14px; text-align: center; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Fisicas</h4> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Proteccion</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>IP66</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Dimensiones</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>10 x 4 x 2 cm</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Peso</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>10 g</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*> <dt style='opacity: 0.7;*>Instalacion</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>Exterior</dd> </div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-align: center; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Ecosistema RBTEC</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 600; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Tu perimetro, de principio a fin.</h3> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit; max-width: 500px; margin: 0 auto;*>El MCTR es la pieza que cierra el circuito. Compatible con todo el ecosistema de cables sensores IRONCLAD y MICALERT de RBTEC. Garantia de 1 ano.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de 1 M? para evitar falsas alarmas en panel
Característica 2	Carcasa IP66 para instalación en exteriores expuestos
Característica 3	Conexión directa sin adaptadores a cables IRONCLAD y MICALERT
Característica 4	Peso ultraligero de 10 g que no afecta tensión del cable
Característica 5	Instalación en el extremo final del recorrido perimetral
Característica 6	Resistencia de precisión que confirma integridad de línea