



Bisel para Final de Carril / Sistema Automático de Picos / Instalación en Asfalto o Concreto / Acabado Resistente para Exteriores

SKU: 1610-240 Marca: DKS DOORKING Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$7,880.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisel diseñado para instalación en el final de carril de sistemas automáticos de picos, compatible con los modelos 1610-240 y 1603-165. Fabricado con acabado resistente para soportar condiciones climáticas adversas en exteriores. El diseño adaptable permite su instalación tanto en superficies de asfalto como de concreto, seleccionando el método de fijación apropiado según el sustrato. La geometría del bisel está optimizada para facilitar la transición segura de vehículos en el extremo del carril de picos. Los elementos de fijación no están incluidos debido a la variabilidad de las condiciones de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con sistemas automáticos de picos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño adaptable para instalación en asfalto o concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelo 91400 para fijación con clavos en asfalto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelo 91500 para fijación con tornillos en concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bisel optimizado para finales de carril</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado resistente para durabilidad en exteriores</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelos compatibles: 1610-240, 1603-165<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ubicación: Final de carril<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entorno: Exteriores</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Instalación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Superficies compatibles: Asfalto, concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fijación asfalto: Clavos (modelo 91400)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fijación concreto: Tornillos (modelo 91500)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Resistente para exteriores</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Bisel para final de carril</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas automáticos de picos 1610 y 1603
Característica 2	Adaptable a superficies de asfalto o concreto según método de fijación
Característica 3	Bisel optimizado para transición segura en finales de carril
Característica 4	Acabado resistente para durabilidad en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Fijación con clavos modelo 91400 para instalaciones en asfalto
Característica 6	Fijación con tornillos modelo 91500 para instalaciones en concreto