



Antena Omnidireccional / Alcance 45 m (147.6 ft) / Línea de Vista / Accesorio para Receptor RF

SKU: 001-TOPA433N Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$1,027.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena omnidireccional diseñada como accesorio de extensión para receptores de control de acceso RF. Genera un patrón de radiación circular de 360° que elimina la necesidad de alineación direccional entre el transmisor y el receptor. Alcanza una distancia operativa de hasta 45 metros en condiciones de línea de vista despejada, con degradación controlada en entornos con cobertura parcial. Requiere obligatoriamente cable coaxial RG58 especializado (modelo 001TOPRG58) para mantener la impedancia característica y minimizar pérdidas por adaptación. Su configuración de campo lejano la hace apta para hangares, estacionamientos subterráneos, naves industriales y patios de maniobra donde los transmisores portátiles operan desde posiciones variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Antena omnidireccional para receptor RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo: 45 m (147.6 ft) en línea de vista<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Patrón de radiación: 360° horizontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable requerido: Coaxial RG58 especializado (001TOPRG58)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación típica: Áreas amplias y espacios con cobertura parcial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alcance: Hasta 45 m (147.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Condición: Línea de vista despejada</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Patrón: Omnidireccional 360°</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entorno óptimo: Espacios abiertos y cubiertos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Marca: CAME</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modelo: 001TOPA433N</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Accesorio para receptor</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cable requerido: 001TOPRG58 (RG58 especializado)</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Antena omnidireccional 001TOPA433N</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable coaxial no incluido (adquirir 001TOPRG58 por separado)</p><p style='margin: 6px 0;'>• Documentación de instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance extendido hasta 45 m en espacios abiertos
Característica 2	Radiación uniforme en 360° sin ajustes direccionales
Característica 3	Operación estable con cable coaxial RG58 especializado
Característica 4	Optimizada para áreas amplias con obstáculos parciales
Característica 5	Compatibilidad nativa con receptor CAME 001AF43S
Característica 6	Instalación simplificada con cableado recomendado