



Perfil Rectangular de Interconexión / Acero 1200 mm (3.9 ft) / Ancho 56 mm (2.2 ft) / Soporte 100 mm (3.9 ft) x 40 mm (1.6 ft) / Radio de Esquina R4 mm

SKU: SDJH160 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$1,750.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Perfil rectangular de acero diseñado para la interconexión segura de patas en estructuras de videowall LED. Con una longitud de 1200 mm, este accesorio permite unir verticalmente los módulos de pantalla garantizando alineación precisa y estabilidad estructural. El perfil incorpora un soporte de 100 mm de altura por 40 mm de ancho con radio de esquina R4 mm que minimiza riesgos de contacto durante instalación y mantenimiento. Se incluyen tornillos M8 x 10 mm y llave Allen de 5 mm para facilitar el montaje sin requerir herramientas adicionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones del Perfil</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud del tubo: 1200 mm (3.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho del tubo: 56 mm (2.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura del soporte: 100 mm (3.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho del soporte: 40 mm (1.6 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Radio de esquinas del soporte: R4 mm (0.2 ft)</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillos M8 x 10 mm<li style='padding: 6px 0;*>Llave Allen de 5 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión segura de patas para videowall LED
Característica 2	Inchuye tornillos M8 x 10 mm para fijación inmediata
Característica 3	Llave Allen de 5 mm incluida, sin herramientas adicionales
Característica 4	Perfil de acero con radio de esquina R4 mm para seguridad
Característica 5	Soporte de 100 mm de altura con base de 40 mm para estabilidad
Característica 6	Diseño compacto de 56 mm de ancho para instalaciones ajustadas