



Placa Adaptadora para Panel LED / Compatible 20 x 20.5 mm / Acero / 64 x 64 x 2 mm / Orificios Ø10.3 mm / Separación 40 mm

SKU: SDJH633 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$219.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa adaptadora diseñada para la instalación de paneles LED con dimensiones de 20 x 20.5 mm. Fabricada en acero con espesor de 2 mm, proporciona un soporte estable y seguro para sistemas de iluminación en entornos comerciales y residenciales. Incluye tornillería M8 completa para facilitar el montaje sin necesidad de adquirir componentes adicionales. La configuración de orificios múltiples permite adaptarse a diferentes estructuras de anclaje existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones del panel: 64 x 64 x 2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Panel LED compatible: 20 x 20.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de orificio principal: Ø10.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de orificios adicionales: Ø8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Separación de orificios: 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia desde la base: 12.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Posición del soporte: 41 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos incluidos: M8 x 12 mm (2 unidades)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tuercas deslizantes incluidas: M8 (2 unidades)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Paneles LED compatibles: DS-D4015CW-2F, DS-D4015CW-2FQ, DS-D4015CW-2FQ/M, DS-D4018CW-2F, DS-D4012CW-2F/A, DS-D4018CW-2F/A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Dimensiones panel: 64 x 64 x 2 mm<li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Espesor: 2 mm<li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Distancia base: 12.5 mm<li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Posición soporte: 41 mm<li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Diámetro soporte: Ø8.5 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración de Orificios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Orificio principal: Ø10.3 mm<li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Orificios adicionales: Ø8 mm<li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Separación orificios: 40 mm<li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Panel LED compatible: 20 x 20.5 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Placa adaptadora: 1 unidad<li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Tornillos M8 x 12 mm: 2 unidades<li style='padding: 0 0 10px 0;'>• Tuercas deslizantes M8: 2 unidades</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye tornillos M8 x 12 mm y tuercas deslizantes para instalación inmediata
Característica 2	Fabricada en acero para soporte robusto y durabilidad prolongada
Característica 3	Compatible con 10 modelos de paneles LED de uso comercial y residencial
Característica 4	Distancia de base 12.5 mm para ajuste preciso en montajes modulares
Característica 5	Orificios Ø10.3 mm y Ø8 mm para versatilidad de anclaje
Característica 6	Panel colgante de 2 mm de espesor con separación de orificios 40 mm