



Placa Adaptadora para Panel LED / 30 x 15 mm / Acero Industrial / 90 x 70 x 2.5 mm (3.5 x 2.8 x 0.1 in) / Perforación 8.5 mm (0.3 in) / Incluye Tornillos M8 y Tuercas

SKU: SDJH648 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$225.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa adaptadora de acero industrial diseñada para facilitar la instalación de paneles LED de 30 x 15 mm en entornos comerciales e industriales. Su construcción robusta garantiza estabilidad mecánica bajo condiciones de uso continuo. El diseño compacto de 90 x 70 x 2.5 mm permite integración precisa en espacios reducidos sin comprometer la resistencia estructural. Incluye tornillos M8 x 12 mm y tuercas deslizantes para agilizar el montaje y reducir tiempos de instalación. Las perforaciones de 8.5 mm con distancia de 60 mm entre centros aseguran compatibilidad con sistemas de fijación estandarizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel colgante LED compatible: 30 x 15 mmMaterial: acero resistente industrialTornillos incluidos: M8 x 12 mm (cantidad: 2)Tuercas deslizantes incluidas: M8 (cantidad: 2)Dimensiones de placa: 90 x 70 x 2.5 mm (3.5 x 2.8 x 0.1 in)Diámetro de perforación: 8.5 mm (0.3 in)Distancia entre perforaciones: 60 mm (2.4 in)Altura de parte extendida: 30 mm (1.2 in)Otras medidas: Ø18 mm (0.7 in), Ø10.3 mm (0.4 in), 42 mm (1.7 in)Aplicación: instalación de paneles LED en entornos comerciales e industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Fijación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel LED: 30 x 15 mmTornillos: M8 x 12 mm (x2)Tuercas deslizantes: M8 (x2)Diámetro perforación: 8.5 mm (0.3 in)Distancia entre perforaciones: 60 mm (2.4 in)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 70 mm (2.8 in)Ancho: 90 mm (3.5 in)Grosor: 2.5 mm (0.1 in)Altura parte extendida: 30 mm (1.2 in)Ø18 mm (0.7 in)Ø10.3 mm (0.4 in)42 mm (1.7 in)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero resistente industrialDiseño compacto para integración precisaInstalación rápidaAplicación: entornos comerciales e industrialesUso: instalación de paneles LED</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad precisa con paneles LED 30 x 15 mm
Característica 2	Kit completo con tornillos M8 x 12 mm y tuercas deslizantes incluidos
Característica 3	Construcción en acero industrial para entornos de alta exigencia
Característica 4	Diseño compacto de 90 x 70 mm para integración en espacios reducidos
Característica 5	Perforaciones de 8.5 mm con separación de 60 mm para montaje estandarizado
Característica 6	Instalación rápida en aplicaciones comerciales e industriales