



Riel de Aluminio para Videowall / 2380 mm (7.8 ft) / Perfil 40x40 mm / Diseño Modular / Incluye 2 Tapas

SKU: SDJH2380 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$1,746.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Riel de aluminio de alta resistencia diseñado para estructuras de videowall en entornos profesionales de monitoreo, control y digital signage. Su perfil cuadrado de 40x40 mm proporciona estabilidad estructural para soportes de múltiples pantallas en configuraciones horizontales o verticales. El sistema modular permite extender la longitud del riel mediante uniones con barras extensoras, adaptándose a proyectos de cualquier escala sin limitaciones de tamaño. El ensamblaje se realiza con herramienta estándar (llave Allen de 3 mm), facilitando la instalación y modificaciones posteriores. Las tapas de acabado incluidas proporcionan una estética profesional en los extremos del riel.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aluminio de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 2380 mm (7.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Perfil: 40 x 40 mm (1.6 x 1.6 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular para extensión ilimitada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con tuercas M8 (no incluidas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye 2 tapas de riel de acabado profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño modular permite extensión y adaptación ilimitada de la estructura de videowall. Compatible con tuercas M8 para múltiples configuraciones de montaje.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Aluminio de alta resistencia
Longitud: 2380 mm (7.8 ft)
Ancho del riel: 40 mm (1.6 pulgadas)
Alto del riel: 40 mm (1.6 pulgadas)
Perfil estructural: 40 x 40 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>1 x Riel de aluminio 2380 mm
2 x Tapas de riel de acabado profesional
Nota: Tuercas M8 no incluidas. Llave Allen de 3 mm requerida para ensamblaje (no incluida).</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular permite extensión ilimitada del videowall
Característica 2	Perfil 40x40 mm para estructura robusta y estable
Característica 3	Compatible con tuercas M8 para múltiples configuraciones
Característica 4	Ensamblaje sencillo con llave Allen de 3 mm
Característica 5	Incluye 2 tapas de acabado profesional
Característica 6	Aluminio de alta resistencia para cargas exigentes