



Soporte para Estructura de Piso Videowall / 75 cm / 815.6 mm (2.68 pies) / Altura 76.2 mm (0.25 pies) / Profundidad 50 mm / Tornillos M8

SKU: SDJH121 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$994.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este soporte para estructura de piso está diseñado específicamente para videowalls de 75 cm, proporcionando una base sólida y estable para instalaciones profesionales de pantallas grandes. Su construcción modular permite ensamblar rápidamente la estructura sin necesidad de herramientas adicionales, ya que el kit incluye todo lo necesario para el montaje. La longitud total de 815.6 mm (2.68 pies) ofrece una base amplia que distribuye uniformemente el peso del videowall, mientras que la altura reducida de 76.2 mm (0.25 pies) mantiene el centro de gravedad bajo para mayor estabilidad. Las tapas de cierre incluidas aseguran un acabado limpio que oculta los puntos de fijación, ideal para entornos corporativos y espacios públicos donde la estética es prioritaria.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Instalación rápida con herramientas incluidasMontaje robusto con tornillos M8 de 10 y 45 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>815.6 mm (32.0' / 2.68 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>76.2 mm (3.0' / 0.25 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Profundidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>50 mm (1.97' / 0.16 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Agujeros de paso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4 x M8</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tornillos de fijación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>M8 (10 mm y 45 mm)</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes Incluidos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SopORTE de poste</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 unidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tapón</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tapa de cierre</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tornillo M8 x 10 mm</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>3 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tornillo M8 x 45 mm</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tapón</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Llave allen 5 mm</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 unidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Llave allen 6 mm</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 unidad</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con herramientas incluidas
Característica 2	Montaje robusto con tornillos M8 de 10 y 45 mm
Característica 3	Acabado profesional con tapas de cierre integradas
Característica 4	Estructura modular para videowalls de piso
Característica 5	Compatible con agujeros de paso 4x M8
Característica 6	Kit completo con llaves allen de 5 y 6 mm