



Access Point GPON Wi-Fi 6 / AX1800 / 1x GPON SC-APC + 4x Gigabit + 1x FXS / 120+ Clientes / 20 km (12.4 mi) Alcance Fibra / Omada SDN / Mesh

SKU: EAP603GP-DESKTOP Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,348.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El TP-Link EAP603GP-Desktop es un access point AX1800 con tecnología GPON integrada, diseñado para entornos empresariales y de alta demanda que requieren convergencia de servicios sobre fibra óptica. Este dispositivo combina un puerto GPON clase B+ con cuatro puertos Gigabit Ethernet y un puerto FXS para telefonía, permitiendo la distribución simultánea de datos, voz y video HD a través de una única fibra. Con velocidades Wi-Fi 6 de hasta 1.8 Gbps (1201 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz) y capacidad para más de 120 clientes inalámbricos simultáneos, es ideal para hoteles, oficinas y residencias que buscan simplificar su infraestructura de red sin sacrificar rendimiento ni escalabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Wi-Fi 6 AX1800: 1201 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerto GPON SC-APC con 2.488 Gbps downstream y alcance de 20 km (12.4 mi)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>4 puertos Gigabit Ethernet + 1 puerto FXS para servicios integrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>MU-MIMO 2x2 DL/UL con OFDMA y beamforming avanzado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión unificada Omada: SDN, mesh y roaming sin interrupciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Adopción automática y montaje flexible en escritorio o pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándar Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Banda dual: 2.4 GHz y 5 GHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Velocidad combinada: AX1800 (574 Mbps + 1201 Mbps)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>MU-MIMO 2x2 DL/UL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>OFDMA y beamforming avanzado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad: más de 120 clientes simultáneos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Física</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto GPON SC-APC (clase B+)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Downstream GPON: 2.488 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alcance fibra óptica: 20 km (12.4 mi)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>4 puertos Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto FXS para telefonía analógica/IP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje: escritorio o pared</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Omada SDN: gestión centralizada unificada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte mesh y seamless roaming<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Adopción automática en la red<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Contenido: access point EAP603GP-Desktop<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Fuente de alimentación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gula de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convergencia de servicios datos, voz y video sobre una sola fibra óptica GPON
Característica 2	Wi-Fi 6 dual band con 1201 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz
Característica 3	Capacidad para más de 120 clientes simultáneos en entornos de alta densidad
Característica 4	Gestión centralizada Omada SDN con mesh y roaming sin interrupciones
Característica 5	Puerto FXS integrado para telefonía IP sin necesidad de gateway adicional
Característica 6	Adopción automática con montaje flexible en escritorio o pared