



Access Point Mesh Wi-Fi 6 / AX3000 / 4 Puertos Gigabit / 320 Usuarios / Diseño Ultra-Delgado 23.5 mm

SKU: RG-RAP62-WALL Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,997.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Access Point de pared diseñado para despliegues de alta densidad en entornos hoteleros y corporativos. Opera bajo estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con capacidad AX3000, distribuyendo carga entre bandas de 2.4 GHz y 5 GHz en configuración 2x2 MIMO. Integra cuatro puertos Gigabit Ethernet para conectividad cableada de terminales fijos como estaciones de trabajo, equipos de entretenimiento o puntos de venta. Su chasis de perfil reducido permite montaje discreto en cajas de pared estándar, minimizando impacto visual en espacios con requerimientos estéticos estrictos. La arquitectura soporta hasta 320 asociaciones simultáneas, optimizando recursos de radio en zonas de concentración de usuarios. La gestión se realiza mediante múltiples vías: interfaz web en red local, aplicación móvil para acceso remoto o local, y plataforma cloud centralizada para operaciones a escala.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Inalámbrico</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Estándar: Wi-Fi 6 AX3000 (802.11ax)<li style='margin-bottom: 8px;*>Velocidad agregada: hasta 3 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;*>Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO<li style='margin-bottom: 8px;*>Banda 5 GHz: 2x2 MIMO<li style='margin-bottom: 8px;*>Antenas: 2 internas, ganancia hasta 5.4 dBi<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad máxima: 320 usuarios simultáneos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Físico</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>4 puertos Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 8px;*>Factor de forma: montaje en pared<li style='margin-bottom: 8px;*>Espesor: 23.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño ultra-delgado para integración discreta</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Operación</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Modos: Access Point, Mesh, Repetidor universal<li style='margin-bottom: 8px;*>Interfaz web (red local)<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación móvil (remoto o red local)<li style='margin-bottom: 8px;*>Plataforma cloud</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 AX3000 con throughput hasta 3 Gbps agregados
Característica 2	Soporte para 320 usuarios simultáneos en entornos de alta densidad
Característica 3	4 puertos Gigabit Ethernet para dispositivos cableados locales
Característica 4	Diseño de pared ultra-delgado de 23.5 mm para integración discreta
Característica 5	Configuración flexible vía app móvil, web local o plataforma cloud
Característica 6	Modos operativos: Access Point, Mesh o repetidor universal