



Access Point / Router Wi-Fi / Doble banda 2.4 y 5 GHz / 4 puertos Gigabit / PoE 24V salida / MIMO 2x2

SKU: ACB-AC Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$2,578.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El airCube AC es una solución de conectividad inalámbrica de doble banda diseñada para entornos profesionales que requieren versatilidad operativa y gestión simplificada. Integra funcionalidad de Access Point y Router en un único dispositivo compacto, permitiendo despliegues flexibles según la topología de red requerida. Su compatibilidad con el ecosistema AirMax de Ubiquiti se extiende mediante la salida PoE 24V, que posibilita alimentar estaciones remotas sin necesidad de fuentes adicionales. La administración a través de UNMS y la interfaz web UI facilitan el monitoreo y control centralizado del infraestructura, reduciendo los tiempos de configuración y mantenimiento operativo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Gestión remota mediante UNMS™ (Ubiquiti Network Management System) e interfaz web UI accesible desde navegadorModo de operación configurable: Access Point o Router según necesidades de despliegueSalida PoE 24V para alimentación de estaciones AirMax sin equipos adicionales4 puertos Gigabit Ethernet para conectividad cableada de alta velocidadDoble banda simultánea 802.11ac con tecnología MIMO 2x2Alimentación flexible: adaptador de corriente 24VDC o PoE pasivo 24V en puerto LAN1Diseño compacto optimizado para instalación en interiores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad inalámbrica</h4><p style='margin: 8px 0;*>Estándar: 802.11ac</p><p style='margin: 8px 0;*>Tecnología: MIMO 2x2</p><p style='margin: 8px 0;*>Banda 2.4 GHz: Hasta 300 Mbps, antena integrada 4 dBi</p><p style='margin: 8px 0;*>Banda 5 GHz: Hasta 800 Mbps, antena integrada 5 dBi</p><p style='margin: 8px 0;*>Operación: Doble banda simultánea</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad cableada</h4><p style='margin: 8px 0;*>Puertos Ethernet: 4 puertos Gigabit</p><p style='margin: 8px 0;*>PoE salida: 24V para estaciones AirMax</p><p style='margin: 8px 0;*>PoE entrada: 24V pasivo en puerto LAN1</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Administración</h4><p style='margin: 8px 0;*>Plataforma: UNMS™ (Ubiquiti Network Management System)</p><p style='margin: 8px 0;*>Interfaz local: Web UI gráfica desde navegador</p><p style='margin: 8px 0;*>Modos: Access Point o Router</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Alimentación</h4><p style='margin: 8px 0;*>Voltaje: 24 VDC</p><p style='margin: 8px 0;*>Corriente: 0.83 A</p><p style='margin: 8px 0;*>Opciones: Adaptador de corriente o PoE 24V pasivo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características físicas</h4><p style='margin: 8px 0;*>Dimensiones: 87.80 x 89.50 x 89.25 mm</p><p style='margin: 8px 0;*>Peso: 280 g</p><p style='margin: 8px 0;*>Temperatura de operación: -10°C a 50°C</p><p style='margin: 8px 0;*>Aplicación: Interiores</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Contenido del paquete</h4><p style='margin: 8px 0;*>>1 Router airCube AC (ACB-AC)</p><p style='margin: 8px 0;*>>1 Adaptador de corriente</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada vía UNMS y Web UI
Característica 2	Alimenta estaciones AirMax con PoE 24V
Característica 3	Operación flexible como Access Point o Router
Característica 4	Antenas integradas 4 dBi y 5 dBi optimizadas
Característica 5	Alimentación dual: adaptador o PoE pasivo 24V
Característica 6	Diseño compacto para despliegues en interiores