



Access Point Wi-Fi 5 / 1.3 Gbps / MIMO 3x3 / Cobertura 140 m² (1,500 ft²) / 250+ Clientes / PoE / Montaje Techo-Pared

SKU: UAP-AC-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$3,185.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Access Point Wi-Fi 5 diseñado para despliegues de alta densidad en entornos empresariales. Opera en doble banda con tecnología MIMO 3x3 y DL MU-MIMO, alcanzando una tasa máxima de 1.3 Gbps en 5 GHz y 450 Mbps en 2.4 GHz. Soporta más de 250 clientes activos simultáneos con un área de cobertura de 140 m² (1,500 ft²). Su alimentación por PoE y las opciones de montaje en techo o pared facilitan instalaciones limpias y versátiles sin requerir infraestructura eléctrica adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar inalámbrico: Wi-Fi 5 (802.11ac)Capacidad de clientes: 250+ dispositivos activosÁrea de cobertura: 140 m² (1,500 ft²)MIMO 5 GHz: 3 x 3 (DL MU-MIMO)MIMO 2.4 GHz: 3 x 3 (DL MU-MIMO)Tasa máxima de datos 5 GHz: 1.3 Gbps (BW80)Tasa máxima de datos 2.4 GHz: 450 Mbps (BW40)Ganancia de antena: 3 dBi en ambas bandas (2.4 / 5 GHz)Flujos espaciales: 6 flujos independientesEnlace ascendente (uplink): Gigabit EthernetOpciones de montaje: Techo, pared (soporta Pro Mount)Método de energía: Alimentación por PoEConsumo máximo de energía: 9 WDimensiones: ø196.7 x 35 mm (ø7.7 x 1.4')</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 5 (802.11ac) doble banda1.3 Gbps @ 5 GHz (BW80)450 Mbps @ 2.4 GHz (BW40)MIMO 3x3 con DL MU-MIMO6 flujos espaciales independientes250+ clientes simultáneosCobertura 140 m² (1,500 ft²)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: ø196.7 x 35 mm (ø7.7 x 1.4')Tres antenas duales 3 dBi (2.4 / 5 GHz)Puerto uplink: Gigabit EthernetAlimentación: PoEConsumo máximo: 9 WMontaje: Techo o pared (Pro Mount)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Access Point UAP-AC-PROSoporte de montaje Pro Mount</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 250+ dispositivos activos simultáneos para alta densidad de usuarios
Característica 2	Doble banda Wi-Fi 5 con throughput agregado de 1.3 Gbps en 5 GHz
Característica 3	MIMO 3x3 con DL MU-MIMO para transmisión eficiente a múltiples clientes
Característica 4	Alimentación PoE para instalación con un solo cable de red
Característica 5	Tres antenas duales de 3 dBi optimizadas para 2.4 y 5 GHz
Característica 6	Montaje flexible en techo o pared con soporte Pro Mount incluido