



Access Point / Doble Banda 2.4 y 5 GHz / 802.11ac Wave 2 / MU-MIMO 4x4 / Hasta 500 Clientes / PoE 802.3at / 20W

SKU: UAP-AC-SHD Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$12,093.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Access point de alta densidad diseñado para entornos exigentes como hospitales, bancos y universidades. Soporta hasta 500 dispositivos conectados simultáneamente con tecnología 802.11ac Wave 2 y MU-MIMO 4x4. Incluye analizador de espectro en tiempo real, visibilidad de rendimiento airTime y protección hardware WIPS contra intrusiones. Opera en modo access point o repetidor uplink, con recomendación de máximo 4 unidades en modo repetidor para mantener rendimiento óptimo.

Características Principales

- Analizador de espectro airView en tiempo real
- Visibilidad de rendimiento airTime para diagnóstico proactivo
- Hardware WIPS integrado para bloqueo de ataques e intrusos
- Beamforming optimizado para cobertura direccional precisa
- 16 BSSIDs totales (8 por banda) para segmentación avanzada
- Instalación simplificada mediante PoE 802.3at

Especificaciones Técnicas

Conectividad Inalámbrica	Hasta 500 clientes simultáneos
Tecnología	802.11ac Wave 2 MU-MIMO 4x4
Banda 2.4 GHz	Hasta 800 Mbps
Banda 5 GHz	Hasta 1733 Mbps
Clientes simultáneos	Hasta 500
Radio y Antenas	2x2 MIMO
Potencia de salida	300 mW por banda
Ganancia 2.4 GHz	6 dBi
Ganancia 5 GHz	6 dBi
Beamforming	Optimizado para alta densidad
Seguridad y Gestión	16 BSSIDs totales (8 por banda)
Hardware WIPS	Bloqueo de ataques e intrusos
airView	Analizador de espectro en tiempo real
airTime	Visibilidad de rendimiento en tiempo real
PoE	802.3at (44-57V)
Consumo máximo	20W
Modos de Operación	Access Point / Modo estándar / Repetidor Uplink
Soportado	Límite repetidor: Máximo 4 unidades recomendadas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Analizador de espectro en tiempo real integrado
Característica 2	Visibilidad de rendimiento con airTime
Característica 3	Bloqueo de ataques mediante hardware WIPS
Característica 4	Beamforming optimizado para alta densidad
Característica 5	16 BSSIDs para segmentación de red
Característica 6	Instalación simplificada con PoE 802.3at