



Access Point Wi-Fi 6 / 2.97 Gbps / Dual Banda 2x2 MU-MIMO / PoE+ / Gestión Cloud / Cobertura 140 m (459.3 ft)

SKU: RG-RAP2266 Marca: RUJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,498.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Access Point de techo interior con tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) compatible con estándares anteriores. Ofrece rendimiento agregado de hasta 2.97 Gbps distribuidos en doble banda simultánea con radio 2x2 MU-MIMO en 2.4 GHz y 5 GHz. Su administración se realiza exclusivamente a través de plataforma cloud, eliminando la necesidad de controladores locales y reduciendo la complejidad de despliegue en infraestructuras distribuidas. Incluye un puerto Gigabit WAN con entrada PoE+ para simplificar la instalación con un solo cable. La arquitectura permite operar en modos access point, mesh o repetidor según los requerimientos de cobertura de la red.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6), compatible hacia atrás<li style='margin-bottom: 8px;'>• Banda 2.4 GHz: 574 Mbps (2x2)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Banda 5 GHz: 2400 Mbps (2x2)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Rendimiento agregado: hasta 2.97 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>• Tecnología: MU-MIMO 2x2 en ambas bandas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cobertura 2.4 GHz: 140 m (459.3 ft) en área libre<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cobertura 5 GHz: 135 m (442.9 ft) en área libre</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Factor de forma: Punto de acceso para montaje en techo interior<li style='margin-bottom: 8px;'>• Puertos: 1x Gigabit WAN PoE In<li style='margin-bottom: 8px;'>• Alimentación: PoE+ (802.3at)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Ganancia antena 2.4 GHz: 3.53 dBi<li style='margin-bottom: 8px;'>• Ganancia antena 5 GHz: 5.15 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Gestión y Operación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Gestión remota vía nube sin costo, sin controlador local<li style='margin-bottom: 8px;'>• Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Alertas automatizadas de forma remota<li style='margin-bottom: 8px;'>• Modos de operación: Access Point, Mesh o Repetidor<li style='margin-bottom: 8px;'>• Configuración: Web, app móvil, cloud<li style='margin-bottom: 8px;'>• Garantía: 3 años</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía nube sin controlador local requerido
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo programables
Característica 3	Alertas automatizadas para monitoreo remoto proactivo
Característica 4	Operación flexible como access point, mesh o repetidor
Característica 5	Configuración mediante web, app móvil o plataforma cloud
Característica 6	Antenas con ganancia optimizada 3.53 dBi y 5.15 dBi por banda