



Acondicionador de Voltaje / 2 Salidas NEMA 5-15R / 1,800 W / 15 A / Supresión de Picos 1,080 J / Filtro EMI/RFI

SKU: EPLCON2OKIT Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Supresor de Picos Vca

\$743.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acondicionador de voltaje con dos salidas NEMA 5-15R diseñado para proteger equipos críticos en sistemas de seguridad electrónica, comunicación, control y telecomunicaciones. Ofrece una capacidad de 1,800 W con protección contra sobretensiones mediante corte automático a 137 Vca y supresión de picos de 1,080 joules. Integra filtro de ruido EMI/RFI para mantener la integridad de las señales en entornos con alta interferencia electromagnética. Su gabinete metálico compacto permite instalación en espacios reducidos de racks o gabinetes técnicos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Canales de salida: 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 120 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corte de voltaje: 137 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 1,800 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Amperaje: 15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Supresión de picos: 1,080 joules<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Filtro de ruido EMI/RFI integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del gabinete: metal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (L x W x H): 120.4 x 88.2 x 126.6 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de salida: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 1,800 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corte de voltaje: 137 Vca<li style='padding: 6px 0;'>Supresión de picos: 1,080 joules</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: 1 x Vca macho NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 2 x Vca hembra NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0;'>Material del gabinete: metal<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: negro<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones (L x W x H): 120.4 x 88.2 x 126.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acondicionador de voltaje EPLCON2OKIT<li style='padding: 6px 0;'>Soporte para superficie EPLCONBR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra picos de 1,080 joules para equipos sensibles
Característica 2	Filtro EMI/RFI que elimina interferencias en señales de comunicación
Característica 3	2 salidas NEMA 5-15R para alimentación simultánea de dispositivos críticos
Característica 4	Corte de voltaje a 137 Vca que previene daños por sobretensiones
Característica 5	Diseño compacto de metal para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Capacidad de 1,800 W para sistemas de seguridad y telecomunicaciones