



Acoplador Blindado STP / Cat6 / 2 Puertos RJ45 Hembra / 750 VCA RMS / AWG 24-26

SKU: LPKJ647 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$62.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este acoplador blindado STP de Categoría 6 permite extender conexiones de red estructurada con máxima integridad de señal. Diseñado para entornos profesionales, integra blindaje metálico continuo que protege contra interferencias electromagnéticas y diafonía. La codificación por colores en ambos puertos RJ45 hembra facilita instalaciones precisas sin necesidad de herramientas especializadas. Su construcción con material retardante de flama ABS UL94-0 lo hace apto para instalaciones en canaletas, racks y ambientes con requerimientos de seguridad contra incendios. Soporta aplicaciones de alta velocidad con rendimiento certificado Cat6.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Acoplador blindado STP para conexiones seguras y protegidasCompatible con redes de alta velocidad Categoría 62 puertos RJ45 hembra con blindaje nivel profesionalCodificación por colores para instalación precisaDiseñado para red estructurada y ambientes exigentesMaterial inserto ABS con retardo de flama UL94-0<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Generales</h4><p style='margin: 6px 0;*>Aplicación: Blindado</p><p style='margin: 6px 0;*>Nivel de rendimiento: Categoría 6</p><p style='margin: 6px 0;*>Tipo de conector: RJ45</p><p style='margin: 6px 0;*>Blindaje: STP</p><p style='margin: 6px 0;*>Número de puertos: 2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Físicas</h4><p style='margin: 6px 0;*>Vida útil jack RJ45: 750 conexiones</p><p style='margin: 6px 0;*>Vida útil IDC: 200 conexiones</p><p style='margin: 6px 0;*>Material de inserto: ABS retardante de flama UL94-0</p><p style='margin: 6px 0;*>Calibre admitido: AWG 24-26</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0;*>Corriente nominal: 1.5 A</p><p style='margin: 6px 0;*>Resistencia de contacto: 110 mΩ</p><p style='margin: 6px 0;*>Resistencia dieléctrica: 750 VCA RMS, 60 Hz, 1 minuto</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Conexiones de red estructurada en centros de datos, oficinas, edificios corporativos y ambientes industriales con requerimientos de blindaje electromagnético.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje profesional STP para máxima protección contra interferencias
Característica 2	Codificación por colores para instalación precisa y sin errores
Característica 3	Compatible con redes de alta velocidad de categoría 6
Característica 4	Retardo de flama ABS UL94-0 para ambientes exigentes
Característica 5	750 conexiones de vida útil en jack RJ45
Característica 6	Resistencia dieléctrica 750 VCA RMS a 60 Hz