



Acoplador de Fibra Óptica / SC/APC / 2.50 mm / Compatible con OTDR, OPM y VFL

SKU: LP-ADAP-SCA Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$149.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este acoplador de fibra óptica está diseñado para adaptar conectores SC/APC con diámetro de 2.50 mm a equipos de prueba como OTDR, OPM y localizadores visuales de fallas (VFL). Su interfaz precisa garantiza conexiones estables y mediciones confiables tanto en entornos de laboratorio como en infraestructuras de telecomunicaciones activas. Fabricado para uso profesional, permite ejecutar pruebas técnicas avanzadas sin requerir adaptadores adicionales, optimizando los flujos de trabajo de ingenieros de red y técnicos de fibra óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con equipos OTDR, OPM y VFL<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz precisa para conexiones de fibra óptica SC/APC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de conector soportado: 2.50 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta pruebas técnicas avanzadas en laboratorios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adecuado para entornos de telecomunicaciones profesionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conector: SC/APC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de ferrule: 2.50 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Adaptación de conectores a equipos de prueba</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>OTDR (Reflectómetro de Dominio de Tiempo Óptico)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>OPM (Medidor de Potencia Óptica)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>VFL (Localizador Visual de Fallas)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 acoplador 2.50 mm para conectores SC/APC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adapta conectores SC/APC a equipos de prueba de fibra óptica
Característica 2	Interfaz precisa para mediciones confiables en campo y laboratorio
Característica 3	Compatible con OTDR, OPM y localizador visual de fallas (VFL)
Característica 4	Diseñado para entornos de telecomunicaciones profesionales
Característica 5	Permite pruebas técnicas avanzadas sin adaptadores adicionales
Característica 6	Construcción robusta para uso continuo en laboratorio e infraestructura