



Acoplador de Impedancias / 1500 A / Gabinete Calibre 18 / Conexión 1/2' / Acero ASTM-A653

SKU: TG-C01 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$8,674.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El acoplador de impedancias es un componente esencial en la infraestructura de puesta a tierra de edificios modernos, diseñado para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Su función principal consiste en dirigir descargas de corriente hacia el camino de menor impedancia, protegiendo equipos sensibles y personas mediante la separación de aplicaciones secundarias de tierra física conectadas a un único electrodo de disipación. Opera bajo el principio de impedancias en paralelo, donde la impedancia total del sistema resulta inferior a la menor de las impedancias individuales, optimizando la eficiencia del sistema de puesta a tierra. El gabinete construido en acero al carbono ASTM-A653 con calibre 18 garantiza resistencia mecánica y durabilidad en condiciones de instalación exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad máxima: 1500 amperes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 200 x 300 x 120 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Calibre de gabinete: 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conexión estándar: 1/2' con tuerca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: acero al carbono ASTM-A653</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad máxima: 1500 A
Principio de operación: impedancias en paralelo
Función: protección de equipos y personas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 200 x 300 x 120 mm
Peso: 4.914 kg
Material: acero al carbono ASTM-A653
Calibre de gabinete: 18</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión e Instalación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión estándar: 1/2' con tuerca
Aplicaciones: eléctricas y telecomunicaciones
Instalación: conexión a electrodo de disipación a tierra</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de equipos y personas por separación de tierras
Característica 2	Principio de impedancias en paralelo para menor resistencia total
Característica 3	Gabinete de acero al carbono ASTM-A653 para alta durabilidad
Característica 4	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Conexión estándar 1/2' con tuerca para montaje rápido
Característica 6	Separación de aplicaciones secundarias de tierra física