



Acoplador Ethernet / 10 Gbps / Cat7/Cat6A/Cat6/Cat5e / PoE / Ignífugo ABS / Blanco

SKU: 20311 Marca: UGREEN Categoría: Jacks / Plugs

\$44.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este acoplador Ethernet RJ45 a RJ45 permite extender conexiones de red de forma rápida y confiable sin degradar la señal. Diseñado para entornos profesionales, soporta velocidades de hasta 10 Gbps, garantizando rendimiento óptimo en transferencias de datos de alta demanda. Su construcción con contactos chapados en cobre puro asegura conductividad superior y resistencia a la corrosión. El material ABS ignífugo proporciona protección adicional en instalaciones críticas de infraestructura de red.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Velocidad de red de hasta 10 Gbps para máximo rendimientoCumplimiento del estándar TIA/EIA 568-C.2 verificadoContactos chapados en cobre puro para excelente conductividadCompatible con normativa RoHS, libre de sustancias peligrosasDiseño ignífugo con material ABS de alta resistenciaCompatible con alimentación PoE (Power over Ethernet)Compatibilidad con cables Cat7, Cat6A, Cat6 y Cat5e<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>Acoplador / Extensor de cable Ethernet RJ45 a RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Velocidad máxima</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Estándar</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>TIA/EIA 568-C.2 verificado</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Material de contactos</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>Cobre puro chapado</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Material del cuerpo</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>ABS ignífugo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Normativa ambiental</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>RoHS compatible</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Color</div><div style='color: inherit; font-size: 1.05em;'>Blanco</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de red hasta 10 Gbps
Característica 2	Cumple estándar TIA/EIA 568-C.2 verificado
Característica 3	Contactos chapados en cobre puro
Característica 4	Compatible con normativa RoHS
Característica 5	Diseño ignífugo en material ABS
Característica 6	Compatible con alimentación PoE