



Acoplador Keystone / Fibra Óptica Monomodo / SC/PC Simplex a SC/PC Simplex / Tolerancia ±0.10 a ±0.25 dB / Material ABS

SKU: LP-FO-AD-6126 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$12.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este acoplador keystone de fibra óptica monomodo permite interconectar dos cables con conectores SC/PC simplex en configuraciones punto a punto. Diseñado para instalaciones profesionales en centros de datos, redes de área local y sistemas de transmisión de larga distancia, garantiza una transmisión de señal óptica con mínima atenuación. Su formato keystone estándar facilita la integración en paneles de conectividad, faceplates y cajas de distribución. La construcción en material ABS asegura durabilidad en entornos de alta demanda operativa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Transmisión de larga distancia mediante fibra monomodoConector SC/PC simplex para conexiones confiables y establesCompatible con estándar keystone para instalación rápidaAlta eficiencia en transmisión de señales ópticasConstrucción sólida en material ABS resistente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Características Generales</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo de fibra</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>Monomodo</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo de conector</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>SC/PC Simplex</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Compatibilidad</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>Estándar Keystone</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Material</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>ABS</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tamaño</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>A4</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Escala</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>X:1</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;*>Unidad de medida</td><td style='padding: 6px 0;*>mm</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Tolerancias de Precisión</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Rango 0.00 - 20.00</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>±0.10 dB</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Rango 20.00 - 100.00</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>±0.15 dB</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Rango 50.00 - 100.00</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>±0.20 dB</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;*>Rango > 100.00</td><td style='padding: 6px 0;*>±0.25 dB</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Especificaciones Geométricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Ángulo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>±30'</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;*>Proyección de ángulos</td><td style='padding: 6px 0;*>Material angles projection</td></tr></table></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Este acoplador es ideal para redes de fibra óptica en centros de datos, instalaciones de telecomunicaciones, sistemas de CCTV de largo alcance, redes metropolitanas y cualquier infraestructura que requiera interconexiones SC/PC simplex con alta precisión y mínima pérdida de inserción.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de larga distancia con fibra monomodo
Característica 2	Conector SC/PC simplex para conexiones confiables
Característica 3	Formato keystone para instalación rápida en paneles
Característica 4	Alta eficiencia en transmisión de señales ópticas
Característica 5	Construcción robusta en ABS para entornos profesionales
Característica 6	Precisión óptica con tolerancia de ±0.10 a ±0.25 dB