



Acoplador RJ45 a RJ45 / 10 Gbps / 600 MHz / Cat7-Cat5e / Blindaje Metálico / 100 m (328 ft)

SKU: 20390 Marca: UGREEN Categoría: Jacks / Plugs

\$45.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este acoplador RJ45 hembra a hembra permite extender conexiones Ethernet manteniendo velocidades de hasta 10 Gbps y un ancho de banda de 600 MHz. Su construcción con blindaje metálico y contactos chapados en cobre puro garantiza transmisión estable con mínima atenuación de señal. El diseño compacto facilita instalaciones en espacios reducidos como racks de red, gabinetes de telecomunicaciones y canaletas. Es compatible con alimentación PoE para cámaras IP, access points y otros dispositivos de red sin necesidad de inyectores separados. La operación plug and play elimina requerimientos de configuración o herramientas especializadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Velocidad de red hasta 10 Gbps con ancho de banda de 600 MHzCompatibilidad con estándar TIA/EIA 568-C.2Cumplimiento normativo RoHS para seguridad ambientalContactos chapados en cobre puro para óptima conductividadSoporte para cables Cat7, Cat6A, Cat6 y Cat5eDiseño compacto para ahorro de espacio en instalaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad Máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Hasta 10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de Banda</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>600 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Cables</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Cat7, Cat6A, Cat6, Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>ABS + Escudo Metálico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares IEEE</div><div style='font-weight: bold; font-size: 14px;*>802.3ab, 802.3, 802.3u</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud Máxima</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>100 m (328 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>RJ45 Hembra a Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Instalación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Plug & Play</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad PoE</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Sí</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Propiedad Ignífuga</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Sí</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Compatibilidad de Dispositivos</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Switches de red, routers, computadoras, cámaras IP, sistemas de videovigilancia, access points y cualquier dispositivo con interfaz Ethernet RJ45.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con blindaje metálico integrado
Característica 2	Conectores chapados en cobre puro para mínima pérdida
Característica 3	Plug and play sin herramientas de instalación
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Compatible con alimentación PoE en dispositivos de red
Característica 6	Cumplimiento normativo TIA/EIA 568-C.2 y RoHS