



Acoplador RJ45 Industrial / Cat 6A / IP67 / Tapa Protectora / 50µin Oro / Bulkhead

SKU: IAEBHC6XS Marca: PANDUIT Categoría: Jacks / Plugs

\$2,105.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este acoplador RJ45 de 8 posiciones está diseñado para despliegues en entornos de fabricación y áreas industriales donde las condiciones ambientales exigen protección superior. Cumple y supera los estándares ANSI/TIA-568.2-D para rendimiento de Categoría 6A, así como la norma ISO 11801 Clase EA, asegurando transmisión de datos de alta velocidad con integridad de señal. La construcción bulkhead integra un plug RJ45 con sello hermético clasificado IP67, que brinda protección efectiva contra la penetración de polvo y la inmersión temporal en agua. La tapa protectora conectada mantiene la clasificación IP67 incluso cuando el conector se encuentra en estado desacoplado, garantizando continuidad de protección durante mantenimiento o reconfiguración de la infraestructura de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><h3>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Clasificación IP67: protección completa contra polvo e inmersión temporal en aguaCompatibilidad con estándares ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EAContactos eléctricos chapados con 50 micropulgadas de oro para conductividad óptimaArquitectura industrial reforzada para operación en entornos hostilesTapa protectora integrada que preserva el sellado IP67 en condición no acopladaDiseño bulkhead con plug RJ45 incorporado para instalación simplificada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><h3>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rendimiento</div><div style='color: inherit;*>Supera requisitos de canal y componentes ANSI/TIA-568.2-D Cat 6A e ISO 11801 Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Protección ambiental</div><div style='color: inherit;*>IP67 contra polvo e inmersión temporal en agua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Contactos</div><div style='color: inherit;*>Chapado en oro: 50 micropulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Configuración</div><div style='color: inherit;*>Conector bulkhead con plug RJ45 integrado de 8 posiciones</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tapa protectora</div><div style='color: inherit;*>Integrada con sellado seguro para condición no acoplada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>Entornos industriales hostiles de fabricación y producción</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 contra polvo e inmersión temporal
Característica 2	Cumple normas ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
Característica 3	Contactos con 50 micropulgadas de chapado en oro
Característica 4	Diseño robusto para entornos industriales hostiles
Característica 5	Tapa protectora integrada para sellado seguro en estado desacoplado
Característica 6	Conector bulkhead con plug RJ45 incorporado