



Acoplador RJ45 / Protección contra rayos / 1000Mbps / Cat7-Cat5e / POE / 100m (328 ft) / Ignífugo ABS

SKU: 20391 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$105.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este acoplador RJ45 con protector integrado permite extender conexiones Ethernet manteniendo la integridad de la señal a través de largas distancias. Incorpora protección contra rayos que salvaguarda los equipos electrónicos conectados, mientras que su diseño tricapa de blindaje electromagnético elimina interferencias para una transmisión estable. El conector a presión garantiza una fijación mecánica segura que evita desconexiones accidentales, y su construcción en ABS ignífugo aporta seguridad adicional en instalaciones profesionales. Compatible con estándares Cat7, Cat6 y Cat5e, soporta velocidades de hasta 1000Mbps y funciona con alimentación POE.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protección integrada contra rayos para equipos electrónicosDiseño de tres capas anti-interferencias electromagnéticasTransmisión estable hasta 100 metros (328 pies) de distanciaConector RJ45 con diseño a presión seguroCompatibilidad con redes Cat7/Cat6/Cat5e hasta 1000MbpsCompatible con POE (Power Over Ethernet)Material ABS ignífugo con color blanco elegante<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;*>Acoplador y protector RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: 600;*>1000 Mbps (Gigabit Ethernet)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de cable</div><div style='font-weight: 600;*>Cat7 / Cat6 / Cat5e</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Distancia máxima</div><div style='font-weight: 600;*>100 m (328 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación POE</div><div style='font-weight: 600;*>Compatible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='font-weight: 600;*>Contra rayos + EMI tricapa</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>ABS ignífugo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mecanismo de conexión</div><div style='font-weight: 600;*>Conector a presión seguro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra rayos para equipos
Característica 2	Diseño tricapa anti-interferencias electromagnéticas
Característica 3	Transmisión estable hasta 100 metros de distancia
Característica 4	Conector a presión con fijación segura
Característica 5	Compatible con POE y redes Gigabit
Característica 6	Material ABS ignífugo color blanco