



Acoplador STP / Cat5e / 1000 Mbps / Blindado EMI/RFI / 2 Puertos RJ45 / 750 VCA

SKU: LPKJ547 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$50.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los acopladores de línea RJ45 ofrecen una solución práctica, sencilla y eficaz para unir dos cables sin necesidad de reemplazar la infraestructura existente. Fabricados con materiales de alta calidad que aseguran mayor durabilidad en entornos de red profesionales. El nivel de rendimiento Cat5e permite operar redes de hasta 1000 Mbps con confiabilidad. La protección blindada STP con contactos dorados de 50 micrones garantiza una conductividad óptima y resistencia a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Su diseño compacto facilita las instalaciones en espacios reducidos como racks, gabinetes y canaletas.

Características principales

- Acoplador STP Cat5e con protección EMI/RFI
- Nivel de rendimiento Cat5e para redes de hasta 1000 Mbps
- Conector RJ45 blindado con contactos dorados 50µ
- Diseño compacto ideal para espacios reducidos
- Dos puertos RJ45 para conexión directa y sin pérdidas
- Resistencia dieléctrica de 750 VCA RMS a 60Hz

Especificaciones técnicas

Tipos de conectores	2 RJ45
Resistencia dieléctrica	750 VCA RMS a 60Hz
Velocidad máxima	1000 Mbps
Tipos de blindaje	STP (protección EMI/RFI)
Conectividad	2 puertos RJ45
Número de puertos	2
Contactos	Dorados 50µ
Durabilidad	200 conexiones
Vida útil jack RJ45	750 conexiones
Vida útil IDC	200 conexiones
Corriente	1.5 A
Resistencia	110 mΩ
Resistencia dieléctrica	750 VCA RMS a 60 Hz
Físicas	Eléctricas
Aplicación	Blindado
Diseño	Compacto para espacios reducidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa sin pérdidas de señal
Característica 2	Protección blindada contra interferencias EMI/RFI
Característica 3	Contactos dorados 50µ para óptima conductividad
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Unión de cables sin reemplazo de infraestructura existente
Característica 6	750 conexiones de vida útil en jack RJ45