



Acoplador UTP / Cat5e / RJ45 Hembra a Hembra / 2 Puertos / 125VCA / -40 a 85°C Almacenamiento

SKU: LP-CB-23 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$28.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los acopladores de línea RJ45 ofrecen una solución práctica y eficaz para unir dos cables de red sin necesidad de reemplazar la instalación existente. Fabricados con materiales de alta calidad que aseguran mayor durabilidad en entornos de operación continua. El diseño sin blindaje está optimizado para aplicaciones estándar de redes Ethernet. La carcasa de policarbonato con clasificación UL94V-0 proporciona resistencia a la ignición. Compatible con infraestructuras Cat5e para mantener el rendimiento de alta velocidad.

Características Principales

- Unión de cables sin reemplazo de instalación existente
- Durabilidad certificada: 750 ciclos de conexión en jack RJ45
- Carcasa PC-UL94V-0 con resistencia retardante a la flama
- Diseño sin blindaje para aplicaciones estándar UTP
- Cumplimiento de estándares TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801
- Operación confiable en rango de 0°C a 70°C

Especificaciones Técnicas

Puertos	2
Tipo	Acoplador
Rendimiento	Cat5e
Conector	RJ45 Hembra a Hembra
Aplicación	Sin blindaje
Generales	
Voltaje	125 VCA RMS
Corriente	1.5 A
Resistencia eléctrica	110 mΩ
Aislamiento	1,000 MΩ mín @ 500 VCD
Dieléctrica	750 VCA RMS 60Hz, 1 min
Temp. operación	0°C ~ 70°C
Temp. almacenamiento	-40°C ~ 85°C
Carcasa	PC-UL94V-0
Durabilidad mecánica	750 conexiones

Estándares: TIA/EIA-568 / ISO/IEC 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unе dos cables sin reemplazar instalación existente
Característica 2	750 ciclos de conexión para máxima durabilidad
Característica 3	Carcasa PC-UL90V-0 retardante a la flama
Característica 4	Cumple TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801
Característica 5	Resistencia dieléctrica 750VCA RMS 60Hz
Característica 6	Operación estable de 0°C a 70°C