



Actuador On/Off para Válvulas / 120 VCA / Cierre Hermético 60 psi / IP40 / Tiempo de Operación 6 s

SKU: VC4011ZZ00    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Control de Temperatura

\$1,351.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Actuador on/off diseñado para operar válvulas de 2 vías de la serie VC1000 y de 3 vías de la serie VC6000 en sistemas de calefacción y refrigeración central, unidades fan coil, radiadores y convectores. Se activa mediante controlador SPST de baja tensión o de línea, como un termostato ambiente, y proporciona cierre hermético de 60 psi (400 kPa) en combinación con válvulas serie VC. Su diseño permite instalación sin necesidad de drenar el sistema, minimizando el tiempo de inactividad en mantenimiento o nuevas implementaciones. Admite fluidos con temperatura hasta 95°C (203°F) y ofrece opciones de conexión eléctrica por cable de 1 metro o terminal de conexión rápida. Grado de protección IP40, con reconocimiento UL y certificación CSA para aplicaciones en entornos profesionales.

**Características Generales**

- Actuador on/off para válvulas de 2 vías serie VC1000 y de 3 vías serie VC6000
- Alimentación de 120 VCA, 50/60 Hz, consumo de 6 VA
- Tiempo de operación de 6 segundos a 60 Hz
- Cierre hermético de 60 psi (400 kPa) en combinación con válvulas serie VC
- Temperatura de fluido soportada hasta 95°C (203°F)
- Conexión eléctrica por cable de 1 metro o de conexión rápida
- Grado de protección IP40
- Reconocido por UL y certificado por CSA

**Eléctricas y Físicas**

- Tipo de operación:** On/Off
- Tiempo de operación:** 6 s a 60 Hz
- Cierre hermético:** 60 psi (400 kPa)
- Temperatura de fluido:** Hasta 95°C (203°F)
- Compatibilidad:** Válvulas serie VC1000 (2 vías) y VC6000 (3 vías)

**Voltaje de alimentación:** 120 VCA, 50/60 Hz

**Consumo:** 6 VA

**Control de activación:** Controlador SPST de baja tensión o de línea (termostato ambiente)

**Conexión eléctrica:** Cable de 1 m o conexión rápida

**Grado de protección:** IP40

**Certificaciones:** Reconocido por UL, certificado por CSA

**Contenido del Paquete**

- Actuador VC4011ZZ00

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con válvulas serie VC1000 de 2 vías y VC6000 de 3 vías                                |
| Característica 2 | Cierre hermético de 60 psi (400 kPa) para sellado efectivo en aplicaciones HVAC                  |
| Característica 3 | Instalación sin drenaje del sistema, reduciendo tiempo de parada operativa                       |
| Característica 4 | Temperatura de fluido hasta 95°C (203°F) para calefacción y refrigeración central                |
| Característica 5 | Conexión eléctrica flexible por cable de 1 m o terminal de conexión rápida                       |
| Característica 6 | Reconocimiento UL y certificación CSA para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales |