



Adaptador Atornillable para Faceplate / PVC Gris / 2.75 in x 4 in / 0.33 ft / Montaje Atornillado

SKU: T70SDB-X    Marca: PANDUIT    Categoría: Canaletas y Molduras

\$125.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este adaptador atornillable para faceplate permite instalar placas frontales de forma segura en conductos portacables T-70 de baja tensión. Fabricado en PVC resistente, ofrece durabilidad superior en entornos de instalación profesional. Su diseño compacto facilita la integración en espacios reducidos, mientras que el método de montaje atornillado garantiza una fijación firme y estable. Es compatible con aplicaciones de cableado eléctrico y fibra óptica, brindando versatilidad para distintos proyectos de infraestructura.

### Características principales

- Soporte atornillable para conducto portacables T-70 de baja tensión
- Material PVC resistente para mayor durabilidad
- Certificado CE y listado UL5A, UL 95425 y UL E116129
- Instalación segura mediante método de fijación atornillado
- Dimensiones compactas: 2.75 in x 4 in
- Solución versátil para cableado eléctrico y fibra óptica

### Especificaciones técnicas

Color:

Gris internacional

Tipo de producto:

Placa frontal

Tipo de empalme:

Soporte

Submarca:

Pan-Way™

Compatibilidad

Uso con:

Conducto portacables T-70

Tipo de conducto:

Baja tensión

Método de montaje:

Atornillado

Longitud total:

0.33 ft / 8.382 m

Anchura total:

4 in / 101.6 mm

Material:

PVC

Certificaciones:

CE, UL5A, UL 95425, UL E116129

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con conducto portacables T-70 de baja tensión  |
| Característica 2 | Material PVC resistente para mayor durabilidad            |
| Característica 3 | Certificado CE y listado UL5A para cumplimiento normativo |
| Característica 4 | Instalación segura mediante fijación atornillada          |
| Característica 5 | Diseño compacto para espacios reducidos                   |
| Característica 6 | Versátil para cableado eléctrico y fibra óptica           |