



Adaptador Barril / BNC Hembra a BNC Hembra / 50 Ohm / Níquel-Oro-Polipropileno / 35.5 mm (1.16 ft)

SKU: RFB-1134 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$111.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px; text-align: justify;">Este adaptador tipo barril permite la interconexión directa entre dos cables o dispositivos equipados con conectores BNC hembra, manteniendo una impedancia controlada de 50 ohm para preservar la integridad de la señal en aplicaciones de RF, video y telecomunicaciones. Su construcción con cuerpo niquelado y contacto central de oro puro 24k garantiza una conexión estable y duradera incluso en entornos con condiciones ambientales desafiantes. El aislante dieléctrico de polipropileno de alta pureza minimiza las pérdidas dieléctricas, mientras que su formato compacto de 35.5 mm facilita la instalación en racks, paneles y espacios con densidad de cableado elevada.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Adaptador barril para conexión BNC hembra a BNC hembra<li style="margin-bottom: 8px;">Impedancia de 50 ohm para señal óptima y mínima reflexión<li style="margin-bottom: 8px;">Cuerpo niquelado con alta resistencia a corrosión<li style="margin-bottom: 8px;">Contacto central de oro puro 24k para superior conductividad eléctrica<li style="margin-bottom: 8px;">Aislante dieléctrico de polipropileno de alta pureza<li style="margin-bottom: 8px;">Diseño compacto de 35.5 mm para espacios reducidos<li style="margin-bottom: 8px;">Montaje en línea para integración directa en el cableado<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Adaptador</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Barril</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conectividad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">BNC Hembra a BNC Hembra</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material del Cuerpo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Níquel</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Contacto Central</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Oro puro 24k</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aislante Dieléctrico</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Polipropileno de alta pureza</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">35.5 mm (1.16 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modo de Montaje</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">En línea</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad óptima con impedancia de 50 ohm
Característica 2	Cuerpo niquelado con alta resistencia a corrosión
Característica 3	Contacto central de oro puro 24k para máxima conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de polipropileno de alta pureza
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Montaje en línea para integración sencilla en cableado