



Adaptador Barril RF / Conector TNC Hembra a TNC Hembra / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFT-1225 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$132.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Adaptador barril en línea diseñado para interconectar dos cables o dispositivos equipados con conectores TNC hembra. Su configuración hembra-hembra permite extender tramos de cable coaxial o adaptar equipos sin requerir terminaciones de panel. El cuerpo de bronce niquelado proporciona durabilidad mecánica y resistencia a ambientes corrosivos, mientras que el contacto central chapado en oro garantiza baja resistencia de contacto y estabilidad de la señal RF. El aislante dieléctrico de teflón ofrece propiedades dieléctricas superiores y tolerancia a rangos de temperatura amplios. El diseño compacto facilita su instalación en espacios con restricciones físicas, como gabinetes de comunicaciones, racks de equipos de telecomunicaciones y enclosures de infraestructura de red.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo de adaptador: Barril, conector TNC hembra a TNC hembra<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Modo de montaje: En línea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Material del contacto central: Oro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuración: TNC hembra a TNC hembra<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contacto central dorado para máxima conductividad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aislante teflón de alta resistencia dieléctrica<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cuerpo: Bronce con acabado de níquel<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contacto: Chapado en oro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aislante: Teflón (PTFE)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje: En línea, barril</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">1 adaptador barril TNC hembra a TNC hembra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión coaxial TNC hembra a hembra sin pérdida de señal
Característica 2	Montaje en línea para integración en tramos de cable existentes
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia a corrosión industrial
Característica 4	Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y dieléctrica
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes y espacios restringidos