



Adaptador Barril RF / Mini-UHF Hembra a Mini-UHF Hembra / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFU-629 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$153.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador barril en línea diseñado para interconectar dos cables o dispositivos equipados con conectores Mini-UHF hembra. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en instalaciones de telecomunicaciones, radiofrecuencia y sistemas de comunicación móvil. El contacto central recubierto de oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de la señal a lo largo del tiempo, mientras que el aislante dieléctrico de teflón ofrece características dieléctricas superiores con mínima pérdida por inserción. Su configuración de montaje en línea permite integraciones directas sin alterar la geometría del cableado, optimizando el espacio en racks, paneles y equipos compactos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de adaptador: Barril, de Mini-UHF hembra a Mini-UHF hembra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de montaje: En línea<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto central: Oro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislante dieléctrico: Teflón<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: Mini-UHF hembra a Mini-UHF hembra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto central recubierto de oro para mejor conductividad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislante dieléctrico de teflón para máxima eficiencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Baja pérdida por inserción gracias a materiales de alta calidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Física</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo de bronce niquelado altamente duradero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a corrosión en ambientes industriales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto ideal para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje en línea para conexiones sencillas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 adaptador barril RFU629 Mini-UHF hembra a Mini-UHF hembra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad coaxial continua sin pérdida de impedancia entre cables Mini-UHF
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión en entornos industriales
Característica 3	Contacto central dorado que minimiza atenuación de señal en frecuencias críticas
Característica 4	Aislante de teflón con bajo factor de pérdida para transmisión de RF estable
Característica 5	Montaje en línea que simplifica reparaciones de cableado sin desmontar equipos
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes densos y rutas de cableado limitadas