



Adaptador BNC Macho / Terminales Tornillo / 75 Ohm / Cables AWG 26-14 / RG-59 / RG-6

SKU: TT-RG-17 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$7.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de conector BNC macho a 2 terminales tipo tornillo diseñado para instalaciones de video vigilancia profesional. Permite la conexión directa de cables coaxiales RG-59 y RG-6 a equipos con interfaz BNC sin requerir herramientas de crimpado especializadas. La impedancia controlada de 75 ohm garantiza la integridad de la señal de video analógico o digital sobre coaxial. Los contactos con acabado de oro sobre base de níquel minimizan la resistencia de contacto y previenen la oxidación en ambientes de operación continua. La construcción incorpora aislante de PTFE para estabilidad dieléctrica y cuerpo de PVC para protección mecánica. El factor de forma compacto de 13.9 mm de diámetro y 41.2 mm de longitud facilita su instalación en espacios restringidos de racks, gabinetes de distribución y cajas de conexión. Compatible con conductores AWG 26 a 14, tanto sólidos como trenzados. Disponible en colores rojo o verde para identificación de polaridad o circuito.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adaptador BNC macho a 2 terminales tipo tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 75 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de conector: BNC macho a terminales AWG 26-14<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción: níquel, oro, PTFE y PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 13.9 mm de diámetro y 41.2 mm de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con cables RG-59 y RG-6<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: rojo o verde (según disponibilidad)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eléctricas y de Señal</h4><div style='margin-bottom: 12px;'>Impedancia75 ohm</div><div style='margin-bottom: 12px;'>Tipo de conexiónTerminales tornillo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánicas y Materiales</h4><div style='margin-bottom: 12px;'>Materiales de construcciónNíquel, oro, PTFE, PVC</div><div style='margin-bottom: 12px;'>Diámetro13.9 mm</div><div style='margin-bottom: 12px;'>Longitud41.2 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><div style='margin-bottom: 12px;'>Cables compatiblesRG-59, RG-6</div><div style='margin-bottom: 12px;'>Aplicaciones típicasVideo vigilancia, conexiones a cámaras, monitores, DVR</div><div style='margin-bottom: 12px;'>Tipo de conectorBNC macho a 2 terminales tornillo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida sin herramientas de crimpado
Característica 2	Impedancia 75 ohm para señal de video sin pérdidas
Característica 3	Terminales tornillo para cables sólidos o trenzados
Característica 4	Construcción con contactos dorados para durabilidad
Característica 5	Diseño compacto de 41.2 mm para gabinetes densos
Característica 6	Compatible con infraestructura coaxial RG-59 y RG-6 existente