



Adaptador CAN Sin Contacto / Velocidad 1000 kb/s / Instalación No Invasiva / Compatibilidad GPS FCM150 y FMC650 / Rango Amplio de Temperatura

SKU: ECAN02 Marca: TELTONIKA Categoría: Accesorios

\$503.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El ECAN02 es un adaptador CAN sin contacto diseñado para la lectura remota de datos del bus CAN en vehículos sin intervención física sobre el cableado original. Su tecnología de acoplamiento inductivo permite obtener información de velocidad, consumo de combustible, revoluciones del motor, diagnósticos OBD y otros parámetros críticos en tiempo real, eliminando riesgos de alteración eléctrica o anulación de garantía del fabricante del vehículo. Opera a velocidades de hasta 1000 kb/s con una carcasa robusta que soporta rangos amplios de temperatura, siendo apto para aplicaciones de gestión de flotas, mantenimiento predictivo y vehículos de emergencia. Es compatible específicamente con los dispositivos GPS FCM150 y FMC650 de Teltonika.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Lectura de datos CAN sin contacto físico con cables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Instalación rápida y sencilla en vehículos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidad CAN-Bus hasta 1000 kb/s<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Preserva cables originales sin alteraciones<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Operación en rango amplio de temperatura</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología de lectura: Sin contacto (acoplamiento inductivo)<li style="padding: 6px 0;">Compatibilidad: GPS FCM150, FMC650</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carcasa: Mejorada para entornos vehiculares<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de temperatura: Amplio (específico no detallado)<li style="padding: 6px 0;">Instalación: No invasiva, sin alteración de cableado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Adaptador CAN ECAN02 (cantidad no especificada)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura de datos CAN sin alterar cables originales del vehículo
Característica 2	Preserva garantía del fabricante al evitar conexiones físicas
Característica 3	Velocidad de bus CAN hasta 1000 kb/s para datos en tiempo real
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas ni cortes
Característica 5	Operación estable en condiciones extremas de temperatura
Característica 6	Integración directa con dispositivos de rastreo GPS Teltonika