



Adaptador de Aterrizado a Polarizado / 127V / 15A / ABS / 2 Piezas

SKU: SYS-136074 Marca: SURTEK Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$33.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Este adaptador eléctrico permite convertir una conexión con clavija aterrizada en una salida polarizada de 127 volts, facilitando la compatibilidad entre diferentes tipos de contactos en instalaciones residenciales y comerciales. Fabricado en material ABS de alta resistencia, ofrece durabilidad superior frente al impacto y el desgaste cotidiano. Su diseño compacto y ergonómico permite una manipulación sencilla e instalación en espacios con acceso limitado. Cada blíster incluye dos unidades, optimizando el costo por punto de conexión en proyectos que requieren múltiples adaptaciones. La capacidad de 15 amperios garantiza un rendimiento adecuado para equipos y aparatos de uso general.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Adaptador de clavija aterrizada a contacto polarizadoVoltaje de operación: 127VPotencia máxima: 15 amperiosMaterial: ABS resistente y duraderoDiseño compacto y ergonómicoPresentación: blíster con 2 piezas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>Clavija aterrizada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>Clavija polarizada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>15A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>2 piezas por blíster</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión segura de aterrizado a polarizado
Característica 2	Material ABS resistente y duradero
Característica 3	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 4	Capacidad de 15 amperios de potencia
Característica 5	Blíster con 2 unidades incluidas
Característica 6	Entrada aterrizada y salida polarizada