



Adaptador Coaxial / Barril N Macho a N Macho / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro 24K / Aislante Teflón PTFE

SKU: RFN-1014-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$264.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial tipo barril con conectores N macho en ambos extremos, diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de transmisión. La construcción en línea permite la interconexión directa de cables coaxiales sin alterar la impedancia característica del sistema. El cuerpo de bronce con acabado plateado proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación continua. El contacto central chapado en oro de 24 quilates garantiza estabilidad eléctrica y minimiza la resistencia de contacto. El aislante dieléctrico de teflón (PTFE) ofrece bajo factor de pérdida dieléctrica para mantener la integridad de señal en frecuencias elevadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador barril N macho a N macho para interconexión coaxial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de bronce plateado para mayor durabilidad estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central chapado en oro 24K para conductividad superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico de teflón (PTFE) para baja atenuación de señal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con estándares UG-57B/U y MS39012/05-00057</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y de Material</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de adaptadorBarril, N macho a N macho</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de montajeEn línea</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del cuerpoBronce plateado (S - Silver)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto centralOro 24K (G - Gold)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislante dieléctricoTeflón PTFE (T - PTFE)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Códigos de reemplazoUG-57B/U, MS39012/05-00057</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Plating</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>S - Silver (Plata)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perno / ContactoG - Gold (Oro)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>AislanteT - PTFE (Teflón)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 1 adaptador barril N macho a N macho</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre cables coaxiales sin pérdida de señal
Característica 2	Contacto central bañado en oro 24K para conductividad óptima
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado resistente a corrosión y desgaste
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón PTFE para baja atenuación
Característica 5	Compatibilidad con estándares militares UG-57B/U y MS39012
Característica 6	Diseño en línea para integración sencilla en rack o gabinete