



Adaptador Coaxial Barril / UHF Hembra SO-239 a UHF Hembra SO-239 / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Plateado

SKU: RFU-536 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$106.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador barril en línea diseñado para interconectar dos cables o dispositivos equipados con conectores UHF hembra (SO-239). Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación exigentes. El contacto central de alta conductividad plateado minimiza la atenuación de señal y garantiza transferencia eficiente de potencia RF. El aislante dieléctrico de DAP (polifitalamida) ofrece estabilidad dimensional ante variaciones térmicas y excelentes propiedades dieléctricas para aplicaciones de radiofrecuencia. Su configuración de montaje en línea facilita la integración en tramos de cableado coaxial sin requerir herramientas especializadas ni modificaciones de la infraestructura existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de adaptador: Barril UHF hembra (SO-239) a UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del cuerpo: Bronce con niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del contacto central: Plata (alta conductividad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislante dieléctrico: DAP (polifitalamida)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: UHF (SO-239) hembra a hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Barril en línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Plateado (alta conductividad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales y Acabados</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado del cuerpo: Niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Plateado<li style='padding: 6px 0;'>Dieléctrico: DAP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 adaptador barril UHF hembra a hembra (SO-239)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre cables UHF sin pérdida de señal
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Contacto central plateado de alta conductividad eléctrica
Característica 4	Aislante dieléctrico DAP para estabilidad térmica y mecánica
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios restringidos
Característica 6	Montaje en línea para integración sencilla en infraestructura RF