



Adaptador Coaxial / BNC Hembra a BNC Hembra / 75 Ohm / Barril / 32.5 mm / 1.27 ft

SKU: TT-RG-09 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$5.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Adaptador tipo barril diseñado para aplicaciones de conexión coaxial de 75 ohm en sistemas de video profesional. Permite la unión directa entre dos cables o dispositivos equipados con conector BNC hembra, manteniendo la integridad de la señal sin introducir puntos de falla adicionales. Su construcción en níquel, oro y PTFE (teflón) garantiza durabilidad mecánica, conductividad eléctrica óptima y resistencia a la corrosión en entornos de operación continuos. El modo de ensamblaje balloneta asegura una retención firme del cable coaxial, minimizando desconexiones accidentales durante el servicio.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Adaptador BNC hembra a BNC hembra en configuración dobleImpedancia nominal de 75 ohm para video analógico y digitalConector tipo barril con ensamblaje balloneta integradoConstrucción multicapa: cuerpo níquel, contactos dorados, aislante PTFECompatibilidad verificada con cámaras de seguridad, monitores y grabadores DVRFactor de forma compacto para instalaciones en gabinetes y canaletas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Adaptador BNC hembra-hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: 600;*>75 Ohm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600;*>Barril (paso directo)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ensamblaje</div><div style='font-weight: 600;*>Balloneta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Materiales</div><div style='font-weight: 600;*>Níquel, Oro, PTFE (Teflón)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diámetro</div><div style='font-weight: 600;*>11.1 mm / 0.44 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>32.5 mm / 1.28 pulgadas / 0.107 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Cámaras, monitores, DVR</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión continua sin pérdida de señal
Característica 2	Construcción premium níquel oro y teflón
Característica 3	Ensamblaje balloneta para máxima retención
Característica 4	Compatibilidad universal con equipos de video
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Impedancia controlada de 75 ohm