



Adaptador Coaxial / BNC Macho a BNC Macho / 75 Ohm / Barril / Níquel-Oro-PTFE / 13.9 mm x 33.6 mm

SKU: TT-RG-13 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$9.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adaptador tipo barril diseñado para la interconexión directa de cables coaxiales en sistemas de videovigilancia CCTV. Permite la extensión de líneas de video manteniendo la impedancia característica de 75 ohm, minimizando reflexiones y degradación de señal en transmisiones analógicas y digitales de alta definición (HD-TVI, HD-CVI, AHD). La construcción emplea contactos electrodorados sobre base de níquel con aislamiento dieléctrico de PTFE, materiales seleccionados por su estabilidad eléctrica y resistencia a condiciones ambientales variables. Su geometría cilíndrica compacta facilita la instalación en canaletas, gabinetes y puntos de conexión con espacio limitado.

Características Generales

- Tipo de adaptador: Barril, BNC macho a BNC macho
- Impedancia: 75 Ohm
- Modo de montaje: En línea
- Construcción: Níquel, oro, PTFE (politetrafluoroetileno)
- Dimensiones: 13.9 mm de diámetro, 33.6 mm de longitud
- Aplicaciones: Extensión en sistemas CCTV

Desempeño Eléctrico

- Impedancia: 75 Ohm
- Tipo de conexión: Coaxial
- Configuración: BNC macho a BNC macho

Físicas y Materiales

- Diámetro: 13.9 mm
- Longitud: 33.6 mm
- Contactos: Oro sobre níquel
- Aislamiento: PTFE
- Cuerpo: Níquel

Aplicaciones

- Extensión de cable coaxial en CCTV
- Interconexión de cámaras de seguridad
- Conexión de monitores y DVR en sistemas de videovigilancia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en línea para extensión de cable coaxial sin pérdida de señal
Característica 2	Construcción con contactos en oro para resistencia a la corrosión
Característica 3	Cuerpo en níquel con aislamiento PTFE para estabilidad térmica
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Impedancia calibrada a 75 ohm para video analógico y HD-TVI/CVI/AHD
Característica 6	Compatible con cámaras, monitores y DVR en sistemas de videovigilancia