



Adaptador Coaxial / BNC Macho a BNC Macho / 75 Ohm / Montaje en Línea / Cuerpo Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFB-1733 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$117.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador coaxial tipo barril diseñado para interconectar dos cables o dispositivos equipados con conectores BNC macho en aplicaciones de video y RF de 75 ohm. Su configuración de montaje en línea permite integraciones directas sin necesidad de adaptadores angulares, optimizando el espacio en racks, paneles de conexión y equipos de broadcast. La construcción con cuerpo niquelado proporciona resistencia mecánica y protección contra oxidación en entornos de operación continua, mientras que el contacto central de oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de transmisión a lo largo del tiempo. El aislante dieléctrico de teflón de alta calidad mantiene la impedancia característica de 75 ohm, minimizando reflexiones y pérdidas de señal en frecuencias de video compuesto, SDI y RF de banda ancha.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Impedancia nominal: 75 ohm para aplicaciones de video y RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje en línea para instalación directa y compacta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cuerpo niquelado para durabilidad mecánica y resistencia a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Contacto central de oro para óptima conductividad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 33.6 mm de longitud x 13.9 mm de diámetro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Impedancia: 75 ohm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuración: BNC macho a BNC macho</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: Adaptador barril en línea</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Cuerpo: Niquelado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Contacto central: Oro</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Aislante dieléctrico: Teflón de alta calidad</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Diámetro: 13.9 mm</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• 1 adaptador BNC macho a BNC macho</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre cables BNC sin pérdida de señal
Característica 2	Cuerpo niquelado resistente a corrosión y desgaste
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica superior
Característica 4	Aislante de teflón de alta calidad para estabilidad dieléctrica
Característica 5	Montaje en línea para instalación rápida en entornos compactos
Característica 6	Impedancia 75 Ohm para video y RF profesional sin reflexiones