



Adaptador Coaxial / Doble BNC Hembra / Montaje Chasis Hermético / D-Plano Frontal o Trasero / 50 Ω / Cuerpo Niquelado / Contacto Oro

SKU: RFB-1135 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$165.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial doble BNC hembra diseñado para montaje en chasis con hermeticidad garantizada, permitiendo instalación en configuración D-plano tanto frontal como trasero. Construido con cuerpo niquelado que ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos industriales y exteriores. El contacto central de oro asegura conductividad eléctrica óptima con mínima atenuación de señal, mientras que el aislante dieléctrico de Delrin proporciona estabilidad térmica y eléctrica constante. Impedancia nominal de 50 ohm compatible con sistemas de radiofrecuencia, video profesional y telecomunicaciones. Solución para racks de comunicaciones, gabinetes de broadcast y equipos de prueba de laboratorio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: Doble BNC hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: En chasis, frontal o trasero, en D-plano y hermético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Delrin</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Oro (alta conductividad)<li style='padding: 6px 0;'>Aislante dieléctrico: Delrin</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Doble BNC hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Chasis hermético<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: D-plano frontal o trasero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo exterior: Niquel<li style='padding: 6px 0;'>Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0;'>Aislante: Delrin (polímero de alta rigidez)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hermeticidad garantizada para entornos exigentes y exteriores
Característica 2	Montaje versátil en D-plano frontal o trasero según configuración del chasis
Característica 3	Contacto central de oro para conductividad eléctrica óptima y baja atenuación
Característica 4	Cuerpo niquelado que resiste corrosión y prolonga vida útil en instalaciones críticas
Característica 5	Aislante de Delrin para estabilidad dieléctrica y baja pérdida de señal
Característica 6	Impedancia controlada de 50 Ω para sistemas de RF y video profesionales