



SKU: RFN-1035-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><div style="margin-bottom: 30px; ><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; ><Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar directamente interfaces de conector N macho a UHF hembra (SO-239) en sistemas de radiofrecuencia. Fabricado con cuerpo de bronce con acabado plateado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación continua. El contacto central chapado en oro puro garantiza baja resistencia eléctrica y mínima pérdida de inserción, mientras que el aislante dieléctrico de teflón de alta calidad asegura estabilidad térmica y eléctrica en aplicaciones de RF. Su configuración de montaje en línea permite integración directa en trazados de cableado sin necesidad de jumpers adicionales, optimizando el rendimiento del sistema y reduciendo puntos de fallo. El diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos como gabinetes de telecomunicaciones, racks de equipos y enclosures de infraestructura crítica. </p></div><div style="margin-bottom: 30px; ><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; ><Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; ><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; ><• Tipo de adaptador: Conector N macho a UHF hembra (SO-239)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; ><• Modo de Montaje: En línea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; ><• Cuerpo: Bronce con acabado plateado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; ><• Contacto central: Chapado en oro puro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; ><• Aislante dieléctrico: Teflón de alta calidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9; ><• Diseño compacto para espacios reducidos<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; ><Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; ><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); ><Tipo de adaptador: N macho a UHF hembra (SO-239)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); ><Configuración: En línea<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); ><Contacto central: Oro puro (baja pérdida de inserción)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); ><Materiales y Construcción<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); ><Cuerpo: Bronce con acabado plateado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); ><Contacto central: Chapado en oro puro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); ><Aislante dieléctrico: Teflón de alta calidad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); ><Diseño e Instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); ><Formato: Compacto para espacios reducidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión directa entre interfaces N y UHF sin cables adicionales
Característica 2	Contacto central chapado en oro puro para baja pérdida de señal
Característica 3	Cuerpo de bronce plateado con alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 5	Montaje en línea para integración limpia en trazados de RF
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en gabinetes y racks densos