



Adaptador Coaxial en Línea / Mini UHF Macho a UHF Hembra (SO-239) / Cuerpo Níquel / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFU-621    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$181.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar equipos con interfaces Mini UHF macho y UHF hembra (SO-239). Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica en entornos de operación continua. El contacto central chapado en oro garantiza impedancia estable y mínimas pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón soporta temperaturas elevadas sin degradación deléctrica. Su configuración en línea permite integración directa en trazas de RF sin requerir herramientas de crimpado o soldadura. Las dimensiones compactas y el peso reducido facilitan su instalación en espacios confinados de racks, gabinetes y equipos portátiles de comunicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: Mini UHF macho a UHF hembra (SO-239)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: En línea</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo: Bronce niquelado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Oro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 16.46 x 16.46 x 31.8 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 9.07 g</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Cuerpo</span><span style='text-align: right;'>Bronce niquelado</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Contacto central</span><span style='text-align: right;'>Oro</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Aislante dieléctrico</span><span style='text-align: right;'>Teflón</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'><span>Modo de montaje</span><span style='text-align: right;'>En línea</span></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Altura</span><span style='text-align: right;'>16.46 mm</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Ancho</span><span style='text-align: right;'>16.46 mm</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Profundidad</span><span style='text-align: right;'>31.8 mm</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'><span>Peso</span><span style='text-align: right;'>9.07 g</span></div></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 1 adaptador en línea Mini UHF macho a UHF hembra (SO-239)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión               |
| Característica 2 | Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica óptima      |
| Característica 3 | Aislante dieléctrico de teflón para operación en altas temperaturas      |
| Característica 4 | Diseño en línea para conexión directa sin herramientas especiales        |
| Característica 5 | Dimensiones compactas de 16.46 x 16.46 x 31.8 mm para espacios reducidos |
| Característica 6 | Peso ultraligero de 9.07 g que minimiza carga mecánica en conectores     |