



Adaptador Coaxial en Línea / SMA Macho a BNC Macho / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RSA-3459 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$211.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar dispositivos equipados con conector SMA macho a equipos con interfaz BNC macho. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación exigentes. El contacto central chapado en oro garantiza baja resistencia eléctrica y minimización de pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón (PTFE) asegura estabilidad dieléctrica en amplios rangos de temperatura y frecuencia. Su geometría compacta permite instalación en configuraciones con limitaciones de espacio, manteniendo compatibilidad con estándares de conectividad RF ampliamente adoptados en instrumentación de prueba, comunicaciones y equipos de laboratorio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de adaptador: De conector SMA macho a BNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración: SMA macho → BNC macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Orientación: En línea (straight)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material del cuerpo: Bronce con niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material del contacto: Oro (chapado)<li style='padding: 6px 0;*>Material aislante: Teflón (PTFE)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Propiedades Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de ensamblaje: En línea, sin herramientas especializadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a la corrosión: Alta (niquelado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estabilidad térmica: Soportada por aislante de teflón<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad mecánica: Conectores estándar SMA y BNC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 adaptador coaxial SMA macho a BNC macho<li style='padding: 6px 0;*>Especificaciones técnicas según estándares de conectores RF</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad en rangos de temperatura extrema
Característica 4	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 5	Conectores estándar SMA y BNC para interoperabilidad con equipos de RF
Característica 6	Construcción en línea para integración directa en tramos de cable coaxial