



Adaptador Coaxial en Línea / SMA Macho a N Macho / Frecuencia 11 GHz / Cuerpo Bronce Niquelado / Aislante Teflón

SKU: RSA-3453 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$249.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar dispositivos con conectores SMA macho y N macho en infraestructuras de radiofrecuencia. Su construcción de bronce niquelado con contacto central chapado en oro garantiza estabilidad mecánica y eléctrica en condiciones de operación continua. El aislante dieléctrico de teflón permite transmisión de señal con mínima distorsión en el rango de microondas. Compatible con aplicaciones de telecomunicaciones, instrumentación de prueba y sistemas de comunicación inalámbrica que requieren transición entre interfaces de conector estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: SMA Macho a N Macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia operativa máxima: 11 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia operativa: Hasta 11 GHz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de adaptador: SMA Macho a N Macho</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Chapado en oro</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: En línea de alta precisión</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 adaptador coaxial SMA Macho a N Macho</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transición de conector SMA a N para integración de sistemas RF heterogéneos
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión en entornos industriales
Característica 3	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de inserción y estabilidad de señal
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para alto rendimiento a frecuencias de microondas
Característica 5	Montaje en línea de alta precisión para alineación óptima de impedancia
Característica 6	Operación hasta 11 GHz para aplicaciones de telecomunicaciones y pruebas de RF