



Adaptador Coaxial en Línea / SMA Macho a UHF Hembra (SO-239) / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RSA-3457 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$271.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar dispositivos con conector SMA macho a sistemas equipados con conector UHF hembra (SO-239). Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación continua. El contacto central de oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de la transmisión de señal RF. El aislante dieléctrico de teflón ofrece propiedades dieléctricas superiores para aplicaciones en el rango de frecuencias típico de conectores SMA. Su configuración de montaje en línea permite la integración directa sin requerir cables de adaptación adicionales, reduciendo puntos de fallo y pérdidas de inserción. El perfil compacto facilita su instalación en espacios restringidos de infraestructura de telecomunicaciones, estaciones base y equipos de prueba de RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador: SMA macho a UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: En línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector SMA macho a UHF hembra (SO-239)
Montaje en línea eficiente y seguro
Contacto central de oro de alta conductividad
Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo de bronce niquelado duradero
Contacto central: Oro
Aislante dieléctrico: Teflón
Diseño compacto ideal para espacios reducidos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 adaptador en línea SMA macho a UHF hembra (SO-239)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión confiable entre equipos SMA y antenas UHF existentes
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión en entornos industriales
Característica 3	Contacto central de oro para mínima pérdida de señal y conductividad estable
Característica 4	Aislante de teflón para alto rendimiento dieléctrico en frecuencias elevadas
Característica 5	Montaje en línea para integración directa sin adaptadores adicionales
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes y espacios de rack densos