



Adaptador Coaxial RF / SMA Hembra Inverso a SMA Hembra Inverso / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce con Oro / Aislante Teflón

SKU: TT-COU-SMA-2RP-F Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$29.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador coaxial RF tipo barril diseñado para interconectar dos cables o dispositivos equipados con conectores SMA hembra inverso. Su configuración en línea permite extender tramos de cableado coaxial manteniendo la continuidad eléctrica y la impedancia característica del sistema. La construcción en bronce con recubrimiento de oro en el cuerpo y el contacto central garantiza baja resistencia óhmica y alta resistencia a la corrosión, mientras que el aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad térmica y excelentes propiedades dieléctricas para aplicaciones de radiofrecuencia. El formato compacto facilita su integración en instalaciones con restricciones de espacio, como equipos de telecomunicaciones, estaciones base y sistemas de radiocomunicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de adaptador: SMA hembra inverso a SMA hembra inverso<li style='margin-bottom: 8px;*>Modo de montaje: en línea (barril)<li style='margin-bottom: 8px;*>Material del cuerpo: bronce con recubrimiento de oro<li style='margin-bottom: 8px;*>Contacto central: chapado en oro<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislante dieléctrico: teflón<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto para conexiones seguras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;*><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;*>Tipo de adaptador</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;*>SMA hembra inverso a SMA hembra inverso</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;*>Modo de montaje</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;*>En línea (barril)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;*>Material del cuerpo</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;*>Bronce con recubrimiento de oro</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;*>Contacto central</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;*>Chapado en oro</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;*>Aislante dieléctrico</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;*>Teflón</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;*><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;*>Configuración</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;*>Diseño compacto</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;*>Función</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;*>Conexiones seguras</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>1 adaptador barril SMA hembra inverso a SMA hembra inverso</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión barril para extensión de cables coaxiales sin pérdida de impedancia
Característica 2	Recubrimiento de oro en cuerpo y contacto para mínima atenuación de señal
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y dieléctrica superior
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones en espacios restringidos de equipos de RF
Característica 5	Configuración SMA hembra inverso a hembra inverso para compatibilidad con antenas Wi-Fi y radios
Característica 6	Construcción en bronce para durabilidad mecánica en entornos de uso continuo