



Adaptador DC / Conector Macho a Macho / 5.5 x 2.5 mm / -20°C a 60°C / Seguridad y Videovigilancia

SKU: TT-DC704 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$9.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Este adaptador DC macho a macho de 5.5 x 2.5 mm resuelve conversiones de polaridad en instalaciones de seguridad donde ambos extremos requieren conectores macho. Diseñado para aplicaciones de alimentación en sistemas de alarmas, CCTV, control de acceso y videovigilancia, permite extender cableados sin interrumpir la continuidad eléctrica. Su construcción compacta y temperatura operativa amplia garantizan desempeño estable en entornos interiores y semioteriores. El acabado negro facilita la integración estética en gabinetes y canaletas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Conversión de terminal hembra a terminal machoDimensiones de conector: 5.5 x 2.5 mm (estándar industriales)Temperatura operativa: -20°C a 60°CAplicaciones en sistemas de seguridad y videovigilanciaColor negro para integración discreta en instalacionesConexión segura en dispositivos de control de accesoUso en alimentación de alarmas, sensores, sirenas e interfonosCompatible con cerraduras eléctricas, contras, chapas magnéticasExtensiones de alimentación en tecnologías convencionalesMultipropósito para cableado de CCTV y TV porteros<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600;'->DC macho a DC macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Dimensiones conector</div><div style='font-weight: 600;'->5.5 x 2.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600;'->-20°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Color</div><div style='font-weight: 600;'->Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Aplicaciones principales</div><div style='font-weight: 600;'->Alarmas, CCTV, control de acceso, videovigilancia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'->Dispositivos compatibles</div><div style='font-weight: 600;'->Sensores, sirenas, interfonos, TV porteros, cerraduras eléctricas, contras, chapas magnéticas, estrobos, voceo</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones típicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600;'->Alarmas de intrusión</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600;'->Extensiones de alimentación para sensores, tecnologías convencionales, sirenas y estrobos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600;'->Control de acceso</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600;'->Alimentación de cerraduras eléctricas, contras, chapas magnéticas y dispositivos de sujeción</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600;'->Comunicación</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600;'->Cableado de interfonos, TV porteros y sistemas de voceo</div></div></div><div style='font-weight: 600;'->CCTV y videovigilancia</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.5;'->Adaptación de alimentación en cámaras, grabadores y periféricos de video</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte terminal hembra a macho instantáneamente
Característica 2	Compatibilidad universal con dispositivos de 5.5 x 2.5 mm
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 60°C
Característica 4	Ideal para alarmas, sensores y sirenas
Característica 5	Integración discreta con acabado negro
Característica 6	Conexión segura en cerraduras eléctricas y chapas