



Adaptador DC-DC Buck / Entrada 12-24V DC / Salida 5V MicroUSB / Protección Batería 11.3V / Cable 3.4 m (11.2 ft) / Rango -20°C a 65°C

SKU: AE-DF7351(3.5M) Marca: HIKVISION Categoría: Dash Cams

\$337.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador convertidor Buck DC-DC diseñado para instalaciones profesionales de dashcams en vehículos. Convierte la tensión de batería de 12-24V DC a 5V MicroUSB, permitiendo alimentar directamente desde la caja de fusibles sin ocupar el encendedor de cigarrillos. El cableado de 3.4 m (11.2 ft) total se distribuye en dos tramos: 1.3 m (4.3 ft) desde la batería al convertidor y 2.1 m (6.9 ft) desde el convertidor hasta la dashcam, facilitando una instalación oculta a través del marco del parabrisas y pilar A. Incluye protección de batería con corte a 11.3V para evitar descargas profundas y opera de manera confiable en rangos térmicos de -20°C a 65°C.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación directa desde caja de fusibles del vehículo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector MicroUSB para dashcams Hikvision serie F6<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida: 5V MicroUSB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de batería con corte a 11.3V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud total de cable: 3.4 m (11.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tramo batería a convertidor: 1.3 m (4.3 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tramo convertidor a dashcam: 2.1 m (6.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Adaptador Buck DC-DC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: 12-24V DC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida: 5V MicroUSB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección baja tensión: Corte a 11.3V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico: -20°C a 65°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable total: 3.4 m (11.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tramo batería-convertidor: 1.3 m (4.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tramo convertidor-dashcam: 2.1 m (6.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector salida: MicroUSB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: Caja de fusibles del vehículo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adaptador Buck DC-DC con cableado integrado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación directa desde batería sin ocupar encendedor
Característica 2	Conector Micro USB para modelos AE-DC5013-F6
Característica 3	Cable extendido de 3.4 m (11.2 ft) en total
Característica 4	Instalación limpia y profesional en vehículo
Característica 5	Convertidor integrado con diseño compacto
Característica 6	Resistente para operación en espacios reducidos