

Sin imagen disponible

Adaptador de Batería / Analizador C7X00-C / SnapLock / Contactos Oro 3A / SmartCable / 16 KB NV / 10 C-Codes

SKU: 073109831 Marca: Cadex Electronics Inc Categoría: Analizadores y Probadores de Baterías

\$1,416.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador de batería para analizadores de la serie C7X00-C, diseñado para baterías NNTN4851 utilizadas en radios Motorola EP450 y PR400 (tecnología Ni-MH). Este adaptador permite la conexión eléctrica precisa entre el analizador y la batería a evaluar, incorporando contactos de alta conductividad y un sistema de memoria no volátil para almacenar configuraciones específicas de batería. El diseño mecánico SnapLock facilita el cambio rápido entre diferentes adaptadores sin interrumpir el flujo de trabajo en entornos de laboratorio o mantenimiento de flotas de radios. La compatibilidad eléctrica universal asegura la inversión a largo plazo al funcionar con generaciones anteriores y posteriores de analizadores Cadex.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad eléctrica con analizadores Cadex anteriores y posteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño SnapLock™ para intercambio rápido y seguro de adaptadores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Contactos chapados en oro clasificados en 3A (RigidArm y FlexArm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• SmartCable con caimanes rojo/negro y tapones banana de 3A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Memoria no volátil de 16 KB para configuraciones de batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 10 C-codes únicos por adaptador para múltiples configuraciones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• SmartConnect con FlexStrip: microconector para ciertas baterías de iPhone</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corriente máxima: 3A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Memoria no volátil: 16 KB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>C-codes configurables: 10 únicos por adaptador<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad analizadores: C7X00-C Series y universales Cadex</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mecánica y Eléctrica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mecanismo: SnapLock™ intercambiable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>RigidArm: contactos chapados en oro, 3A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>FlexArm: contactos chapados en oro, 3A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>SmartCable: caimanes rojo/negro con tapones banana, 3A<li style='padding: 6px 0;*>SmartConnect FlexStrip: microconector (ciertas baterías iPhone)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería: NNTN4851 (Ni-MH)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Radios: Motorola EP450, PR400<li style='padding: 6px 0;*>Analizadores: todos los universales Cadex (versiones anteriores y posteriores)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad eléctrica universal con todos los analizadores Cadex
Característica 2	Intercambio rápido con diseño SnapLock sin herramientas
Característica 3	Contactos chapados en oro clasificados en 3A para alta durabilidad
Característica 4	SmartCable con caimanes y tapones banana de 3A
Característica 5	Memoria no volátil de 16 KB para configuraciones persistentes
Característica 6	10 C-codes únicos por adaptador para múltiples perfiles de batería