



Adaptador de Cabezal para Rociador / CPVC 3/4 a 1/2 / Instalación sin Tapa ni Sellador / Presión 175 psi / Latón con EPDM / Blazemaster

SKU: ASD-V5003SBI-101 Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$137.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El adaptador de cabezal para rociador CPVC InstaSeal® permite una instalación rápida y eficiente en sistemas de protección contra incendios, eliminando la necesidad de cinta para roscas o sellador. Fabricado en CPVC BlazeMaster con roscas de latón y asiento de EPDM, garantiza un sello confiable bajo presiones de servicio exigentes. Diseñado para uso interior, es compatible con aspersores de factor K 5.8 o menor, ofreciendo versatilidad en configuraciones de rosca x deslizante y múltiples dimensiones. Cumple con la norma ASTM F442 y la clase de compuesto Cell Class 23547, asegurando desempeño térmico y mecánico en condiciones críticas de operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sin cinta ni sellador, más rápida y sencilla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca de latón con asiento de EPDM para sello eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelos disponibles: rosca x deslizante y de 1" y 3/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con aspersores factor K 5.8 o menor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presión de trabajo: 175 psi (12.1 bar) a 150 °F (65 °C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado con CPVC BlazeMaster, líder en tecnología</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presión de trabajo: 175 psi (12.1 bar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura máxima: 150 °F (65 °C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad aspersores: Factor K 5.8 o menor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma: ASTM F442</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: CPVC BlazeMaster<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de compuesto: Cell Class 23547<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca: Latón con asiento de EPDM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conversión: 3/4" a 1/2"</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Variantes Disponibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca x deslizante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca x 1"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca x 3/4"</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin cinta para roscas ni sellador
Característica 2	Rosca de latón con asiento EPDM para sello eficiente
Característica 3	Compatible con aspersores factor K 5.8 o menor
Característica 4	Fabricado en CPVC BlazeMaster de alta resistencia térmica
Característica 5	Presión de trabajo 175 psi (12.1 bar) a 150 °F (65 °C)
Característica 6	Modelos disponibles: rosca x deslizante y variantes de 1" y 3/4"