



Adaptador de Captura de Video / HDMI 4K60 4:4:4 / USB 3.0 1080p60 / HDCP 2.2 / 18 Gbps / Plug and Play / Multiplataforma

SKU: EPCUH60EB Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,363.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este adaptador de captura de video permite convertir señales HDMI en flujos USB 3.0 para grabación, transmisión en vivo o videoconferencias profesionales. Captura contenido HDMI hasta 4K a 60 Hz con submuestreo de color 4:4:4 y lo escala automáticamente a 1080p60 para salida por USB, garantizando compatibilidad con la mayoría de software de streaming y plataformas de comunicación. Su funcionamiento plug and play elimina la necesidad de instalar controladores adicionales, permitiendo despliegue inmediato en entornos Windows, Linux o macOS. El diseño compacto de 47 gramos facilita su transporte en kits de producción móvil o instalaciones temporales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Captura HDMI hasta 4K2K@60 Hz con 4:4:4 según especificación HDMI 2.0bSalida USB escalada automáticamente desde 480i hasta 1080p@60 HzAncho de banda HDMI de 18 Gbps y USB 3.0 de 5 GbpsCompatibilidad completa con HDCP 2.2 para contenido protegidoFuncionamiento plug and play sin drivers adicionalesVelocidad de transmisión USB de 300-350 MB/sCompatible con software profesional: VLC, OBS, XSplit y AMCapIndicadores LED para estado de alimentación (PWR) y enlace USB (LINK)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Video Entrada</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Interfaz: HDMI 2.0b</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Resolución máxima: 4K2K@60 Hz (3840x2160)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Submuestreo de color: 4:4:4</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Ancho de banda: 18 Gbps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Protección de contenido: HDCP 2.2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Video Salida</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Interfaz: USB 3.0</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Resolución: 480i a 1080p@60 Hz</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Escalado: Automático descendente desde 4K60</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Ancho de banda: 5 Gbps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Velocidad de transmisión: 300-350 MB/s</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Sistemas operativos: Windows, Linux, macOS</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Software: VLC, OBS, XSplit, AMCap</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Drivers: No requeridos (plug and play)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físico e Indicadores</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Peso: 47 g</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Diseño: Compacto y portátil</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>LED PWR: Estado de alimentación</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>LED LINK: Estado de enlace USB</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escalado automático 4K60 a 1080p60 sin configuración
Característica 2	Transmisión USB hasta 300-350 MB/s de velocidad
Característica 3	Compatible con software profesional VLC, OBS y XSplit
Característica 4	Indicadores LED de alimentación y estado de enlace
Característica 5	Diseño ultraligero de 47 gramos para movilidad
Característica 6	Operación sin drivers en Windows, Linux y macOS